



SKU: AL600ULPD8CB Marca: ALTRONIX Categoría: UPS - No Break

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de alimentación controlada con cargador de salida múltiple diseñada para aplicaciones de control de acceso y seguridad. Convierte una entrada de 115 Vca, 60 Hz en ocho salidas limitadas de potencia seleccionables entre 12 Vcc o 24 Vcc, con capacidad de 6 A de corriente continua total. Incorpora protección PTC autoreseable Clase 2 en cada salida, eliminando la necesidad de reemplazo de fusibles. El cargador de batería integrado admite baterías selladas de plomo-ácido o gel, con conmutación automática a batería en caso de falla de CA. El sistema de supervisión con indicadores LED reporta estado de CA, batería baja y presencia de batería, facilitando el diagnóstico remoto y mantenimiento preventivo.

Características Generales

- Conversión 115 Vca, 60 Hz a 8 salidas 12/24 Vcc seleccionables
- Cargador integrado para baterías plomo-ácido o gel
- Supervisión de CA, batería baja y presencia de batería
- Salida filtrada y regulada electrónicamente
- Protección de cortocircuito y sobrecarga térmica
- Batería y supervisión
- Indicador LED de estado
- Supervisión automática
- Sellados de plomo-ácido o gel
- Cargadores integrados
- Configuración: 8 entradas a 8 salidas
- Tipo: Fuente controlada con cargador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comutación automática a batería ante falla de CA para continuidad operativa
Característica 2	Protección PTC autorestableable Clase 2 en cada salida sin fusibles
Característica 3	Cargador integrado para baterías selladas de plomo-ácido o gel
Característica 4	Supervisión completa: CA, batería baja y presencia de batería con LED
Característica 5	Salida filtrada y regulada electrónicamente con protección térmica
Característica 6	Operación garantizada de 0°C a 49°C para entornos de control de acceso