



Fuente de Alimentación DC / 5V / 200W / 40A / Protección Cortocircuito y Sobrecarga / Rango -40°C a 70°C / Enfriamiento por Ventilador

SKU: MCP200WS-4.5A-B Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Alimentación

\$861.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La fuente de alimentación Hikvision MCP200WS-4.5A-B es una unidad de potencia de alta confiabilidad diseñada para sistemas de seguridad y vigilancia que requieren alimentación estable y protegida. Con una capacidad de salida de 200W a 5V DC y 40A, esta fuente garantiza rendimiento continuo en condiciones operativas exigentes. Incorpora protección integral contra cortocircuito con modo hiccup y auto-recuperación, así como protección contra sobrecarga. Su sistema de enfriamiento por convección con ventilador asegura disipación térmica eficiente, permitiendo operación en un rango de temperatura de -40°C a 70°C. Ha sido sometida a pruebas de envejecimiento a carga completa del 100% y cumple con los estándares 3C, validando su durabilidad para despliegues críticos de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de salida: 200W a 5V DC, 40A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de temperatura operativa: -40°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra cortocircuito: modo hiccup con auto-recuperación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra sobrecarga integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Enfriamiento por convección con ventilador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumplimiento de estándares 3C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Prueba de envejecimiento a carga completa del 100%</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de salida: 5V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia de salida: 200W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente de salida: 40A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección cortocircuito: modo hiccup, auto-recuperación<li style='padding: 6px 0;*>Protección sobrecarga: integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistema de enfriamiento: convección por ventilador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Prueba envejecimiento: 100% carga completa<li style='padding: 6px 0;*>Cumplimiento normativo: estándares 3C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Fuente de alimentación MCP200WS-4.5A-B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida estable de 200W a 5V DC con capacidad de carga de 40A
Característica 2	Protección hiccup contra cortocircuito con auto-recuperación automática
Característica 3	Sistema de enfriamiento por convección con ventilador para disipación térmica eficiente
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 70°C
Característica 5	Cumplimiento de estándares 3C con pruebas de envejecimiento a carga completa del 100%
Característica 6	Diseño de alta fiabilidad para funcionamiento continuo en entornos exigentes