



Fuente de alimentación de poder de 48 V @ 3 A

SKU: PL-DC48-30 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$233.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;'>PLDC4830</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0 0 0;'>Fuente de alimentación de poder de 48 V regulado @ 3A</h3> </div> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 20px 0;'>EPCOM POWER LINE marca líder en fuentes de alimentación con alta eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protección contra sobretensiones, y circuitos de protección contra anti-interferencia...</p> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 10px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 48 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 3 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W x H x D): 150 x 61 x 36 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 333g <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones de funcionamiento Temperatura: 20 a 45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 20 ~ 80% (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> </div> <!-- Modelos Relacionados 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 10px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>P5DC1A.....5 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P5DC2A.....5 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P6DC1A.....6 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P9DC1A.....9 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P9DC3A.....9 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC500.....12 Vcc @ 0.5 A </div> </div> <!-- Modelos Relacionados 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 10px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC100.....12 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PSD1202D.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL12DC2AW.....12 Vcc @ 2 A Intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>P12DC3A.....12 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P24DC3A.....24 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL36V2A.....36 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC4830A.....48 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL53V3A.....53 Vcc @ 1 A </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA para despliegue global sin adaptadores
Característica 2	Salida regulada 48 VCC @ 3 A para equipos de seguridad electrónica críticos
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones e interferencias EMI/RFI
Característica 4	Eficiencia energética optimizada reduciendo consumo y disipación térmica
Característica 5	Operación confiable en temperaturas 20-45°C y humedad 20-80% sin condensación
Característica 6	Formato compacto 150 x 61 x 36 mm para instalacón en espacios reducidos