

Sin imagen disponible

Fuente de Alimentación de Respaldo / 600W AC / Hot-Swappable / Extracción de Aire Lateral

SKU: PAC600S12-EB Marca: HUAWEI Categoría: Fuentes de Alimentación

\$4,597.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación AC de 600 W con capacidad hot-swappable, diseñada específicamente para switches de la serie S630. Incorpora disipación de calor por extracción de aire mediante panel lateral y ventilación forzada, asegurando estabilidad térmica en operación continua. El módulo integra protecciones eléctricas multicanal contra sobretensión y subtensión de entrada, sobrecorriente de entrada y salida, sobretensión de salida, cortocircuito de salida y sobretemperatura. En caso de sobrecorriente de entrada, el sistema ejecuta apagado automático sin reanudación automática, requiriendo intervención manual para reinicio. Su arquitectura de redundancia permite sustitución en campo sin afectar la disponibilidad del equipo host, minimizando ventanas de mantenimiento en infraestructuras críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia: 600 W AC<li style='margin-bottom: 8px;'>Disipación de calor: extracción de aire por panel lateral<li style='margin-bottom: 8px;'>Hot-swappable: sí<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra sobretensión de entrada: sí (apagado automático)<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra subtensión de entrada: sí<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra sobrecorriente de entrada: sí (apagado automático, no reanuda automáticamente)<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra sobrecorriente de salida: sí<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra sobretensión de salida: sí<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra cortocircuito de salida: sí<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra sobretemperatura: sí<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia nominal: 600 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de entrada: AC<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad hot-swappable: sí<li style='margin-bottom: 6px;'>Reanudación automática tras sobrecorriente de entrada: no</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Disipación de calor: extracción de aire por panel lateral<li style='margin-bottom: 6px;'>Ventilación: forzada<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección sobretensión entrada: apagado automático<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección subtensión entrada: sí<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección sobrecorriente entrada: apagado automático<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección sobrecorriente salida: sí<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección sobretensión salida: sí<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección cortocircuito salida: sí<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección sobretemperatura: sí</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Módulo de alimentación PAC600S12-EB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo en caliente sin interrupción del servicio operativo
Característica 2	Protección integral contra sobretensión, subtensión y sobrecorriente
Característica 3	Ventilación forzada con extracción lateral para disipación eficiente
Característica 4	Apagado automático por sobrecorriente de entrada con reinicio manual
Característica 5	Operación confiable en entornos empresariales críticos 24/7
Característica 6	Diseño robusto para switches serie S630 de alto rendimiento