



SKU: AMPS-24    Marca: NOTIFIER    Categoría: NOTIFIER

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

fuente de alimentación direccionable con cargador de baterías integrado está diseñada para proporcionar energía adicional en sistemas de detección de incendio que operan con paneles de control específicos. Ofrece hasta tres salidas de 24 VCC con energía filtrada y limitación de corriente, permitiendo alimentar dispositivos de notificación, módulos direccionables y otros componentes del lazo. Incorpora un cargador de baterías de plomo-ácido selladas con capacidad de 7 a 200 Ah, asegurando continuidad operativa ante fallos de corriente alterna. La interfaz SLC aislada garantiza comunicación estable con el lazo de señalización, mientras que el conector USB tipo B facilita la programación y configuración local del equipo.

Además, opera indistintamente en modo FlashScan o CLIP, adaptándose a la arquitectura de protocolo del sistema instalado.

**Características Generales**

- Direccionable por paneles de alarma contra incendio compatibles
- Hasta tres salidas de 24 VCC con energía filtrada y limitación de corriente
- Cargador de baterías de plomo-ácido selladas de 7 a 200 Ah
- Opera en modo FlashScan o CLIP (protocolo clásico de interfaz del lazo)
- Interfaz SLC aislada y conector USB tipo B para programación local
- Detección de caída de tensión y supervisión de batería/cargador
- Listado UL 5635 y ULC C5118

**Modos de operación:** FlashScan / CLIP

**Detección de caída de tensión**

**Físicas y Eléctricas**

**Puerto de programación:** USB tipo B

**Tipo de batería:** Plomo-ácido sellado

**Certificaciones:** UL 5635, ULC C5118

**Contenido del Paquete**

**Documentación de instalación**

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tres salidas de 24 VCC con energía filtrada y limitación de corriente |
| Característica 2 | Cargador de baterías de plomo-ácido selladas de 7 a 200 Ah            |
| Característica 3 | Detección de caída de tensión y supervisión de batería/cargador       |
| Característica 4 | Interfaz SLC aislada y conector USB tipo B para programación local    |
| Característica 5 | Opera en modo FlashScan o CLIP según requerimiento del sistema        |
| Característica 6 | Listado UL S635 y UL C CS118 para instalaciones normativas            |