



Fuente de Alimentación Direccional / 4 Salidas NAC 24 VDC / 2 Salidas Auxiliares / Carga 7 a 100 Ah / Bus CLP / Gabinete CAB-5

SKU: PMB-AUX Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$24,251.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación direccional y cargador de batería para paneles de control de alarma de incendio (FACP) INSPIRE serie N16. Opera en el bus CLP con direccionamiento directo, permitiendo hasta dos unidades por sistema. Integra cuatro salidas NAC de potencia limitada a 24 VDC y 1.5 A por circuito, configurables en cableado Clase A o Clase B, más dos salidas auxiliares de 24 VDC de 1.5 A cada una (AUX1 soporta Clase A/B, AUX2 Clase B). Incluye entrada de sincronización remota, supervisión activa de batería y cargador, y capacidad para alimentar hasta cinco tarjetas de bucle SLC. La corriente de carga es seleccionable para baterías de 7 Ah a 100 Ah. Se instala en gabinetes de la serie CAB-5.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Direccional en bus CLP del panel N16Hasta 2 fuentes por sistema4 salidas NAC: 24 VDC, 1.5 A por circuitoCableado NAC Clase A o Clase B2 salidas auxiliares: 24 VDC, 1.5 A cada unaAUX1: Clase A/B; AUX2: Clase BAdmite hasta 5 tarjetas de bucle SLC por sistemaEntrada de sincronización remotaSupervisión de batería y cargadorCarga de batería seleccionable: 7 a 100 AhCompatible con PMBNL-PCB Rev B hasta 210 Ah</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje en gabinete serie CAB-5Salidas de potencia limitada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de alimentación y cargador de batería PMBAUX</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Direccional en bus CLP del panel, hasta 2 fuentes por sistema
Característica 2	4 salidas NAC 24 VDC 1.5 A con cableado Clase A o B configurable
Característica 3	2 salidas auxiliares 24 VDC 1.5 A para expansión de dispositivos
Característica 4	Carga de batería seleccionable 7 a 100 Ah con supervisión integrada
Característica 5	Entrada de sincronización remota para coordinación de estrobos
Característica 6	Admite hasta 5 tarjetas de bucle SLC por sistema