



Fuente de Alimentación FMPS Clase 4, Voltaje de Entrada de 115 a 230 Vca, 1600 Watts de Salida, Entrada IEC C19

SKU: PXU1AJANNXX Marca: PANDUIT Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$57,578.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La fuente de alimentación FMPS Clase 4 es una solución avanzada de suministro eléctrico remoto diseñada para alimentar dispositivos críticos como radios, cámaras de vigilancia, controles de acceso y sistemas DAS en entornos interiores y exteriores. Este sistema cumple con la norma UL 1400-1 Clase 4, garantizando máxima seguridad y confiabilidad en operaciones críticas. Su arquitectura permite la alimentación a largas distancias de hasta 2 km (6561.7 ft), ofreciendo configuraciones flexibles con tres fuentes de poder y nueve módulos transmisores intercambiables en caliente. El diseño compacto de 1 unidad rack optimiza el espacio en centros de datos y cuartos de telecomunicaciones.

Características Generales

- Sistema de gestión de fallas con redundancia integrada
- 30 veces más potencia y alcance que sistemas Clase 2
- Instalación simplificada sin conductos ni disyuntores
- Cumple estándares UL 1400-1, IEC 62368-1 y RoHS
- Control remoto vía web o interfaz SNMP
- Diseño compacto 1 RU para montaje en rack
- Alimentación a distancias de hasta 2 km (6561.7 ft)
- Tres fuentes de poder con nueve módulos transmisores intercambiables en caliente
- Aplicaciones: radios, cámaras de vigilancia, controles de acceso y sistemas DAS

Desempeño

- Voltaje de entrada: 115 a 230 Vca
- Potencia de salida: 1600 W
- Clasificación: FMPS Clase 4
- Alcance máximo: 2 km (6561.7 ft)
- Factor de potencia vs. Clase 2: 30x
- Físicas / Eléctricas

Formato: 1 RU para montaje en rack

Entrada de alimentación: IEC C19

Arquitectura: Tres fuentes de poder

Módulos transmisores: Nueve, intercambiables en caliente

Certificaciones: UL 1400-1, IEC 62368-1, RoHS

Gestión y Control: Gestión de fallas: Sistema con redundancia integrada

Control remoto: Vía web o interfaz SNMP

Instalación: Sin conductos ni disyuntores

Entornos: Interiores y exteriores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de gestión de fallas con redundancia integrada
Característica 2	30 veces más potencia y alcance que sistemas Clase 2
Característica 3	Instalación simplificada sin conductos ni disyuntores
Característica 4	Control remoto vía web o interfaz SNMP
Característica 5	Tres fuentes de poder con nueve módulos transmisores intercambiables en caliente
Característica 6	Diseño compacto 1 RU para montaje en rack