



Fuente de Alimentación Hikvision 5V DC / Protección Cortocircuito y Sobrecarga / Convección por Ventilador / Rango Temperatura -40°C a 70°C / Cumplimiento 3C

SKU: MCP200WS-4.5A-B Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Alimentación

\$908.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo HIKVISION --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"></div><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; font-size: 1.75rem; font-weight: 400; font-family: Sora, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Arial, sans-serif; -tw-leading: 1.25; line-height: 1.25; -tw-font-weight: 400; color: rgb(23, 30, 48); letter-spacing: -0.02em; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; data-pasted=true>Especificaciones</h2><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; overflow-x: auto; color: rgb(23, 30, 48); font-family: Figtree, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Arial, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; max-width: none;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 1200px; max-width: 1200px; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; font-size: 18px; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.85;">La Fuente de Alimentación Hikvision MCP200WS-4.5A-B es una unidad de potencia de alta confiabilidad diseñada para sistemas de seguridad y vigilancia. Con una capacidad de salida de 200W a 5V DC y 40A, esta fuente ofrece rendimiento estable y protección avanzada. Cumple con los estándares 3C y ha sido sometida a pruebas de envejecimiento a carga completa del 100%, garantizando durabilidad y funcionamiento continuo en entornos exigentes.</p></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px;"><h2 style="box-sizing: border-box; border-width: 0px 0px 2px; border-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left-color: initial; border-image: initial; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;">Características Principales</h2><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; flex: 1 1 100%;"><ul style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 20px; list-style: none; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;">Alta fiabilidad y gran capacidad de carga de 40A con cumplimiento de requisitos 3C<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Prueba de envejecimiento a carga completa del 100% para garantizar durabilidad<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Sistema de enfriamiento por convección de ventilador para disipación eficiente de calor<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Protección integral contra cortocircuito (modo hiccup con auto-recuperación)<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Protección contra sobrecarga para seguridad del equipo conectado<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Amplio rango de temperatura de trabajo de -40°C a 70°C<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Alta eficiencia energética del 85.5% para reducción de consumo</div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px;"><h2 style="box-sizing: border-box; border-width: 0px 0px 2px; border-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgba(150, 150, 150, 0.3); border-left-color: initial; border-image: initial; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;">Detalles Técnicos</h2><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; flex: 1 1 45%; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 15px; color: inherit;"><ul style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 20px; list-style: none; font-size: 18px; color: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px;">Especificaciones<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Corriente de Salida: 40A<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Voltaje de Salida: 5V DC<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Precisión de Voltaje: ±3%<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Regulación de Línea: ±0.5%<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Regulación de Carga: ±2.0%<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Potencia Nominal: 200W<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Eficiencia: 85.5%<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Factor de Potencia: ≥0.48<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Rango de Frecuencia: 47-63Hz<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Corriente de Arranque: 75A/230VAC<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Corriente de Fuga: <1.5mA/230VAC<li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;">Peso: 450g</div><div style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); margin: 0px; padding: 0px; flex: 1 1 45%; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Sistemas de Vigilancia</div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 15px; color: inherit;"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; font-size: 14px; color: inherit;">Alimentación de múltiples cámaras IP y dispositivos de seguridad en configuraciones centralizadas</p></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Centros de Control</div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 15px; color: inherit;"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; font-size: 14px; color: inherit;">Fuente de poder para equipos de monitoreo y racks de comunicaciones en salas de control</p></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 15px; color: inherit;"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; font-size: 14px; color: inherit;">Instalaciones en exteriores gracias a su amplio rango de temperatura (-40°C a 70°C)</p></div></div></div></div></div></div></div><p>
</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida estable de 200W a 5V DC con capacidad de carga de 40A
Característica 2	Protección hiccup contra cortocircuito con auto-recuperación automática
Característica 3	Sistema de enfriamiento por convección con ventilador para disipación térmica eficiente
Característica 4	Operación confiable en temperaturas de trabajo de -40°C a 70°C

