



Fuente de Alimentación para Automóvil, 4 pin, Para equipos Teltonika

SKU: PR2AM20M Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$245.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>TECHNICAL DATA</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-bottom: 15px;'> <strong style='font-weight: 600; color: inherit;'>GENERAL </div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'> Input voltage: 9 – 30 VDC <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'> Input connector: 12 / 24 VDC auxiliary power outlet <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'> Output connector: 4-pin, 3 mm pitch <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'> Maximum current: 2 A <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'> Input protection: Fuse <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'> Cable: 2 x 0.2 mm² (2 x 24 AWG) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección por fusible integrado contra sobrecorriente
Característica 2	Conector 4 pines con pitch 3 mm para conexión segura
Característica 3	Rango de entrada 9-30 VDC compatible con 12V y 24V vehiculares
Característica 4	Cable 2x0.2 mm² (24 AWG) para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Corriente máxima 2 A para equipos de bajo consumo
Característica 6	Diseño compacto para integración en cabinas y compartimentos limitados