



SKU: NETWAY-SP4-WPX Marca: ALTRONIX Categoría: Inyectores PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <!-- Titulos originales (comentados) </!> <div style="color: inherit; text-align: center; font-size: 24px; font-weight: 20px 0 10px; opacity: 0.9;"> <!--> <h1 style="color: inherit; text-align: center; font-size: 16px; margin: 0 0 30px; opacity: 0.8;">Fuente de alimentación para PoE / 2 Entradas 1G Fiber SFP / 4 Salidas 10/100/100 PoE/PoE+ <!--> <div style="color: inherit; text-align: center; font-size: 16px; margin: 0 0 30px; opacity: 0.8;">Configurable para 2 Salidas 60W Hi-PoE / Nema IP66 / Con capacidad de batería de respaldo / Requiere batería</div> <!--> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 30px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Card 1 --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada: 115VAC, 60 Hz, 2.5A @ 230VAC, 50/60 Hz, 1.3A <li style="margin-bottom: 5px;">Fusible: 5A / 250V <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de Potencia: 5x <li style="margin-bottom: 5px;">Puentes PoE + (30W) o hasta dos (2) puertos Hi-PoE (60W) <li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con IEEE 802.3at (30W) e IEEE 802.3at (60W) <li style="margin-bottom: 5px;">Protección integral contra sobretensiones <li style="margin-bottom: 5px;">Puentes de Fibra: <li style="margin-bottom: 5px;">Dos (2) puertos Gigabit SFP <li style="margin-bottom: 5px;">Úselo con el módulo SFP 1000Base-X (1 Gb), compatible con el producto láser de Clase 1 (no incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Puentes de Ethernet: <li style="margin-bottom: 5px;">Cuatro (4) puertos 10/100/1000 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">Conectividad: RJ45, cruce automático <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de cable: CAT5 de 4 pares o mejor cable estructurado <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia: hasta 100m <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad: 10/100/1000 Mbps, half / full duplex, negociación automática <div style="margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center; font-size: 12px; font-weight: 20px 0 10px; opacity: 0.8;">Características</div> <div style="margin-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Batería de respaldo <li style="margin-bottom: 5px;">Cargador incorporado <li style="margin-bottom: 5px;">Con capacidad de batería de respaldo <li style="margin-bottom: 5px;">No se incluye batería <li style="margin-bottom: 5px;">Baterías sugeridas: <li style="margin-bottom: 5px;">Cambio automático a batería de reserva cuando falla la CA <li style="margin-bottom: 5px;">LEDs <li style="margin-bottom: 5px;">PoE individual en LED para cada puerto <li style="margin-bottom: 5px;">Estado del enlace IP individual, 10 / 100Base-T / LED activa para cada puerto <li style="margin-bottom: 5px;">El LED ALOS indica la conexión de fibra para el puerto SFP <li style="margin-bottom: 5px;">El LED Heartbeat indica el correcto funcionamiento de la unidad <li style="margin-bottom: 5px;">VLAN <li style="margin-bottom: 5px;">Asignación de VLAN de gestión múltiple <li style="margin-bottom: 5px;">VLAN etiquetada 802.1Q. Hasta 10 grupos de VLAN. Rango de identificación 2-4095 <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología LINQ <li style="margin-bottom: 5px;">La administración remota de la red permite reiniciar y monitorear la cámara / dispositivo <li style="margin-bottom: 5px;">Proporcióna acceso local y / o remoto a información crítica a través de LAN / WAN <li style="margin-bottom: 5px;">Las notificaciones por correo electrónico y alertas de panel de Windows informan diagnósticos en tiempo real <li style="margin-bottom: 5px;">El registro de eventos rastrea el historial <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura Operando a: <li style="margin-bottom: 5px;">60W: -40°C a 75°C (-40°F a 167°F) <li style="margin-bottom: 5px;">75W: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) <li style="margin-bottom: 5px;">100W: -40°C a 55°C (-40°F a 131°F) <li style="margin-bottom: 5px;">120W: -40°C a 45°C (-40°F a 113°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento: <li style="margin-bottom: 5px;">40°C a 85°C (-40°F a 185°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad relativa: <li style="margin-bottom: 5px;">85% a 95% <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de transferencia de datos: 100MBps <li style="margin-bottom: 5px;">Modelos Relacionados </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 30px; margin-top: 30px;"> <!-- Card 2 --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Modelos Relacionados</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NETWAYS4WPX <li style="margin-bottom: 5px;">Modelos Relacionados <div style="text-align: center; font-size: 12px; font-weight: 20px 0 10px; opacity: 0.8;">Modelos Relacionados</div> <div style="margin-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NETWAYS4WPX <li style="margin-bottom: 5px;">Modelos Relacionados <div style="text-align: center; font-size: 12px; font-weight: 20px 0 10px; opacity: 0.8;">Modelos Relacionados</div> <div style="margin-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NETWAYS4WPX <li style="margin-bottom: 5px;">Modelos Relacionados <div style="text-align: center; font-size: 12px; font-weight: 20px 0 10px; opacity: 0.8;">Modelos Relacionados</div> <div style="margin-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NETWAYS4WPX <li style="margin-bottom: 5px;">Modelos Relacionados <div style="text-align: center; font-size: 12px; font-weight: 20px 0 10px; opacity: 0.8;">Modelos Relacionados</div> <div style="margin-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NETWAYS4WPX <li style="margin-bottom: 5px;">Modelos Relacionados <div style="text-align: center; font-size: 12px; font-weight: 20px 0 10px; opacity: 0.8;">Modelos Relacionados</div> <div style="margin-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NETWAYS4WPX <li style="margin-bottom: 5px;">Modelos Relacionados <div style="text-align: center; font-size: 12px; font-weight: 20px 0 10px; opacity: 0.8;">Modelos Relacionados</div> <div style="margin-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NETWAYS4WPX <li style="margin-bottom: 5px;">Modelos Relacionados <div style="text-align: center; font-size: 12px; font-weight: 20px 0 10px; opacity: 0.8;">Modelos Relacionados</div> <div style="margin-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NETWAYS4WPX <li style="margin-bottom: 5px;">Modelos Relacionados <div style="text-align: center; font-size: 12px; font-weight: 20px 0 10px; opacity: 0.8;">Modelos Relacionados</div> <div style="margin-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NETWAYS4WPX <li style="margin-bottom: 5px;">Modelos Relacionados <div style="text-align: center; font-size: 12px; font-weight: 20px 0 10px; opacity: 0.8;">Modelos Relacionados</div> <div style="margin-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NETWAYS4WPX <li style="margin-bottom: 5px;">Modelos Relacionados</li

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flexibilidad PoE/PoE+/Hi-PoE configurable por puerto según demanda del dispositivo
Característica 2	Protección integral contra sobretensiones para instalaciones en exteriores críticos
Característica 3	Doble entrada de fibra SFP para redundancia o segmentación de red backbone
Característica 4	Operación continua con batería de respaldo ante fallos de suministro eléctrico
Característica 5	Negociación automática 10/100/1000 Mbps con detección de cruce de cable
Característica 6	Alcance de hasta 100 m (328 ft) sobre cableado Cat5 estructurado estándar