



Fuente de alimentación para switches cnMatrix con fuente removible 930 W, para corriente alterna (No incluye cable de corriente)

SKU: MXCRPSAC930A0    Marca: CAMBIUM NETWORKS    Categoría: Accesorios

\$17,501.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h2 style='font-size: 28px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: 600; line-height: 1.2; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; padding-top: 20px;'> Fuente de alimentación para Switchs cnMatrix EX2052R-P y TX2020R-P </h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; background: #51a4f5; padding: 1rem; border-radius: 8px 8px 0 0;'> CARACTERÍSTICAS </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; padding: 1rem; margin: 0; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 0 0 8px 8px;'> <li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Número de parte:</strong> MXCRPSAC930A0</li> <li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Watts Totales:</strong> Potencial total 920 W</li> <li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Tipo de alimentación:</strong> 110 V Corriente Alterna</li> <li style='margin-bottom: 10px;'><strong>PoE Budget:</strong> 800 W</li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Presupuesto PoE de 800 W para alta densidad de dispositivos alimentados |
| Característica 2 | Diseño modular removible para mantenimiento sin interrumpir operación   |
| Característica 3 | 920 W de potencia total con eficiencia energética optimizada            |
| Característica 4 | Compatible con switches cnMatrix EX2052R-P y TX2020R-P                  |
| Característica 5 | Entrada 110 V CA para infraestructura eléctrica estándar                |
| Característica 6 | Identificación por número de parte para gestión de inventario           |