

Fuente de Alimentación para Tira LED / Salida 24 VDC / Potencia 200 W / Entrada 110-220 VAC 50/60 Hz

SKU: JPY-14 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

Garantía: 1 año

$277.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentación adaptadora para tiras LED, diseñada para operar con entrada universal automática de 110 VAC o 220 VAC a 50/60 Hz y proporcionar una salida estable de 24 VDC. Ofrece una capacidad de potencia de 200 W, permitiendo alimentar configuraciones múltiples de tiras LED según el modelo: hasta tres unidades del modelo JLTI-2835-05120 de 25 W, hasta dos unidades del modelo JLTI-2835-08120 de 55 W, o una unidad del modelo JLTI-2835-10240 de 100 W. Su diseño permite integración directa en proyectos de iluminación comercial y residencial que requieren alimentación centralizada para sistemas LED de 24 V. El equipo garantiza compatibilidad con las referencias de tira LED indicadas, facilitando la planificación de instalaciones de iluminación sin cálculos adicionales de sobrecarga.

Características Generales
Adaptador para tiras LED con entrada AC 110/220 V~ 50/60 Hz
Salida DC 24 V con capacidad de potencia de 200 W
Soporta 3 tiras LED modelo JLTI-2835-05120 de 25 W
Soporta 2 tiras LED modelo JLTI-2835-08120 de 55 W
Soporta 1 tira LED modelo JLTI-2835-10240 de 100 W
Modelo: JPY-14

Desempeño Eléctrico
Entrada: AC 110 V~ 50/60 Hz / AC 220 V~ 50/60 Hz
Salida: DC 24 V
Potencia máxima: 200 W
Frecuencia: 50/60 Hz

Especificaciones de Carga
3 tiras: Modelo JLTI-2835-05120 (25 W c/u)
2 tiras: Modelo JLTI-2835-08120 (55 W c/u)
1 tira: Modelo JLTI-2835-10240 (100 W)

Datos del Producto
Modelo: JPY-14
Tipo: Adaptador para tira LED
Voltaje de salida: 24 VDC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Entrada automática 110/220 VAC para instalaciones flexibles**
Característica 2	**Salida estable 24 VDC compatible con múltiples tiras LED**
Característica 3	**Capacidad 200 W para proyectos de iluminación extensos**
Característica 4	**Alimentación simultánea para múltiples tiras LED de distintas potencias**
Característica 5	**Operación continua 50/60 Hz para uso profesional permanente**
Característica 6	**Diseño optimizado para iluminación LED de alta demanda**

MEMORIA TÉCNICA · JPY-14

Número de parte de esta ficha: JPY-14. La información corresponde a esta variante.

JWJ COMERCIAL MÉXICO S.A DE C.V.
Calle Dr. Lavista No.127, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P06720, Ciudad de México.
FICHA TÉCNICA
TIRA LED MOD. JLT-2835-08120
Conocer el voltaje de la tira, potencia y los
metros de la tira.
Elegir una fuente con el mismo voltaje que la tira
led, la fuente debe ser de potencia superior a la
tira led.
Si elegimos una fuente de alimentación del
mismos voltaje, la tira sufrirria o diminuiria su
tiempo de vida útil.
MODELO TIRA LED W FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
JLT-2835-05120 25W JPY-12 60W
JLTL-2835-08120 55W JPY-13 100W
JLTL-2835-10240 100W JPY-14 200W
JPY-15 300W
DIMENSIONES
5cm
600 LED´s
5M
8mm
Voltaje 24 VDC
Ángulo de Luz 140°
Colores
Tipo de fuente de luzLED
Protección IP IP20
Vida Útil 50 000 h
Carrete
Distancia de corte
5 metros
Cada 5cm
Material Policarbonato
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frío 6500K, Cálido 2700K, Neutro 4000K
Modelo JLTL-2835-08120
Potencia 11W / metro
+DC24U +DC24U +DC24U +DC24U +DC24U +DC24U +DC24U +DC24U
No
Dimeable
Hg
0.0 mg
Libre
de
Mercurio
IP20
Índice
de
- Protección 50 000 h
Vida Útil
50
Ángulo de
Luz
Temperatura de Color
VoltajeVoltaje
24 VDC
140°
NOM-003-SCFI-2014
* sin cortes
1
AÑO
6500K4000K2700K
Modelo
Fuente de Alimentación
AluminioJPY
ACCESORIOS
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
ŸSistema adherible que permite instalarlas en superficies lisas,como muebles, aparatos electrónicos y paredes.
ŸUsar fuente de alimentación superior a los watts de la tira para evitar sobrecalentamiento.
ŸPuede realizar cortes cada 5cm.
ŸNo rebasar el 80% de su capacidad para evitar que disminuya su tiempo de vida útil.