



Fuente de Alimentación Profesional / 9 Canales / 16 A Total / 1.8 A por Salida / 11-15 VCC Ajustable / 200 W / Rango Extendido -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)

SKU: XP9DC16HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$850.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuente de alimentación profesional de 9 canales diseñada para sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones. Entrega 16 A de corriente total distribuidos en salidas independientes con 1.8 A máximos por canal, permitiendo alimentar múltiples dispositivos simultáneamente con estabilidad. El voltaje de salida es ajustable entre 11-15 VCC por canal, facilitando la compatibilidad con equipos de diferentes fabricantes y requerimientos. Incorpora filtro de ruido individual por canal para preservar la integridad de señales de video y datos en instalaciones sensibles. Su diseño metálico con doble ventilador garantiza operación continua en rangos de temperatura extendidos de -20°C a 70°C.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 9 canales independientes con corriente total de 16 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de salida ajustable: 11-15 VCC por canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Corriente máxima por salida: 1.8 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia de salida total: 200 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de entrada: 100-240 VCA, 50-60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Filtro de ruido individual por canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño metálico con doble ventilador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de operación: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Voltaje de entrada: 100-240 VCA</p><p style='margin: 6px 0;*>Frecuencia nominal: 50-60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;*>Voltaje de salida: 11-15 VCC (ajustable por canal)</p><p style='margin: 6px 0;*>Corriente total: 16 A</p><p style='margin: 6px 0;*>Corriente por canal: 1.8 A máximo</p><p style='margin: 6px 0;*>Potencia de salida: 200 W</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protecciones y Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>OVP: Protección contra sobretensión</p><p style='margin: 6px 0;*>OCP: Protección contra sobrecorriente</p><p style='margin: 6px 0;*>OTP: Protección contra sobretemperatura</p><p style='margin: 6px 0;*>SCP: Protección contra cortocircuito</p><p style='margin: 6px 0;*>Chasis: Metálico para alta durabilidad</p><p style='margin: 6px 0;*>Ventilación: Doble ventilador</p><p style='margin: 6px 0;*>Temperatura operación: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>• Fuente de alimentación XP9DC16HD</p><p style='margin: 6px 0;*>• Cable de alimentación de línea</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral OVP/OCP/OTP/SCP por canal para máxima confiabilidad
Característica 2	Voltaje ajustable 11-15 VCC por canal para adaptarse a diversos equipos
Característica 3	Operación estable de -20°C a 70°C para entornos industriales exigentes
Característica 4	Filtro de ruido por canal que elimina interferencias en señales de video y datos
Característica 5	Chasis metálico con doble ventilación para disipación térmica continua
Característica 6	Entrada universal 100-240 VCA 50-60 Hz para despliegue global sin transformadores