



Fuente de Alimentación Rack 19" / 16 Puertos / 12 VDC / 600W / 20A Total / 2.5A por Puerto / Voltaje Regulable con Display

SKU: RK-12DC-20A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$2,257.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Fuente de alimentación de gestión centralizada diseñada para instalaciones industriales que requieren distribución eléctrica organizada de múltiples dispositivos. Integra 16 puertos de salida distribuidos en 4 zonas de 4 canales cada una, con potencia total de 600W y capacidad de 20A combinados. Incorpora protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobre-alimentación en cada canal. El voltaje de salida de 12 VDC es regulable y cuenta con display digital indicador. Su factor de forma rack 19" con altura de 1U permite montaje en gabinetes estándar de infraestructura de red y seguridad. Opera en rangos amplios de temperatura y humedad para entornos industriales demandantes.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 16 puertos de salida en 4 zonas de 4 canales cada una<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Potencia total: 600W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Corriente máxima por puerto: 3A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Corriente máxima por canal: 2.5A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Corriente total máxima: 20A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Corriente administrada por canal: 1.25A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Voltaje de salida regulable: 12 VDC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Display digital indicador de voltaje de salida<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobre-alimentación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño rack 19" para montaje industrial<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Operación en temperatura -20~45°C y humedad 20~90% RH</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Entrada de voltaje</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">100-240 VAC, 50/60 Hz</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Corriente de entrada máxima</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">10A</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Salida de voltaje</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">12 VDC (regulable)</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Potencia total</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">600W</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Capacidad de corriente total</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">20A</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Corriente máxima por puerto</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">3A</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Corriente máxima por canal</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">2.5A</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Corriente administrada por canal</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">1.25A</td></tr></table></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Ambientales</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Dimensiones (L x W x H)</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">484 x 282 x 44 mm</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Formato de montaje</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">Rack 19", 1U</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Temperatura de operación</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">-20 ~ 45°C</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Humedad relativa de operación</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">20 ~ 90% RH</td></tr></table></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Fuente de alimentación</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">1 unidad</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Puertos de salida</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">16 canales</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada de 16 canales en 4 zonas independientes
Característica 2	Protección integral contra sobrecarga, cortocircuito y sobre-alimentación
Característica 3	Voltaje de salida regulable con indicador digital integrado
Característica 4	Operación confiable de -20~45°C para entornos industriales exigentes
Característica 5	Diseño rack 19" con 1U de altura para montaje estándar
Característica 6	Corriente administrada de 1.25A por canal para distribución equilibrada