



Fuente de alimentación remota de 10 A para paneles de detección de incendio, con cargador de batería y 7 salidas NAC o auxiliares de 24 Vcc

SKU: HPF-PS10    Marca: HONEYWELL    Categoría: Convencionales

\$15,103.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>La HPF-PS10 es una fuente de alimentación remota de 10 amperes de la serie PS/HPF de Honeywell Gamewell-FCI, diseñada para sistemas de detección de incendio. Se conecta a cualquier panel de control de incendio (FACP) de 12 o 24 Vcc, o se utiliza como fuente de alimentación independiente, y suministra 24 Vcc para circuitos NAC (dispositivos de notificación) configurados en Clase B o Clase A. También entrega energía auxiliar constante o reinicializable para detectores de cuatro hilos, anunciadores, soportes de puerta y otros periféricos del sistema de alarma contra incendio. Incluye cargador de batería integrado y gabinete con capacidad para dos baterías de plomo-ácido, y funciona con cualquier FACP listado UL 864 con circuito de notificación de polaridad reversa estándar.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Características principales</strong><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Salida de 10 A continuos con hasta 7 circuitos NAC o auxiliares de 24 Vcc configurables</li><li>Cargador integrado para baterías de plomo-ácido, hasta 18 Ah dentro del gabinete y 33 Ah en gabinete externo</li><li>Sincronización NAC compatible con dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex y AMSECO</li><li>Tres circuitos de entrada/control totalmente aislados, programables a cualquier salida</li><li>Convierte cableado Clase B a Clase A con la tarjeta opcional ZNAC-PS (se vende por separado)</li><li>Dos relevadores Forma C para falla de CA y falla general</li><li>Gabinete metálico con cerradura, listado UL 864 y UL 1481, aprobado por FM y FDNY</li></ul></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>ALIMENTACIÓN PRIMARIA</strong><span>120 Vca, 50/60 Hz, 6.2 A máx.</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>SALIDA</strong><span>24 Vcc filtrada, 10 A máx. continuos, 7 circuitos</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>ENTRADA DE DISPARO</strong><span>9 a 32 Vcc, 3 circuitos aislados</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>CARGA DE BATERÍA</strong><span>Hasta 18 Ah interna / 33 Ah externa, plomo-ácido</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>DIMENSIONES</strong><span>50.8 x 36.8 x 8.9 cm</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>NORMAS</strong><span>NFPA 72, UL 864, UL 1481</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>LISTADOS</strong><span>UL S24562, CSFM, FM y FDNY aprobado</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>GABINETE</strong><span>Acero calibre grueso con cerradura, acabado anticorrosivo</span></div></div></div></div>

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 11:27