



Fuente de Alimentación Remota / Direccionable / 6 Amperes / 4 Salidas NAC o Auxiliar de 24 Vcc / Gabinete Rojo

SKU: 5496 Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$13,238.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Reducción del calor hasta en 50% <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con dispositivos Amseco, Gentex y más <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida filtrada de 24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;*>4 salidas de notificación programables <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación a través del SBUS del panel </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada AC: 120 VAC a 2.7 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: 24 VCC a 6 Amperios <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente en espera: 40 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente en alarma: 160 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: 32° a 120° F (0° a 49° C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 12.25' W x 16' H x 3' D (30.88 W x 40.64 H x 7.62 D cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga de batería: 35.0 AH </div> </div> <!-- Sección de configuración de salidas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Configuración de Salidas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas NAC: 4 (2 Clase A / 4 Clase B / 1 Clase A y 2 Clase B) <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente por circuito: 3.0 Amperios cada uno (6.0 Amperios total) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de salida NAC: 20.4 a 27.3 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia EOL: 4.7k requerida en cada circuito Clase B </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IntelliKnight 5700 <li style='margin-bottom: 5px;*>IntelliKnight 5808 <li style='margin-bottom: 5px;*>IntelliKnight 5820XL <li style='margin-bottom: 5px;*>IntelliKnight 5820XL-EVS </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 864, 1481 y 1971 <li style='margin-bottom: 5px;*>CSFM <li style='margin-bottom: 5px;*>MEA 429-92-E vol. XIV </div> </div> <!-- Sección de funcionalidades --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcionalidades</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de falla a tierra <li style='margin-bottom: 5px;*>Opción de retardo de pérdida de CA para apagar accesorios no esenciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de fuente de conmutación hasta 50% más eficiente que fuentes lineales <li style='margin-bottom: 5px;*>Patrón ANSI Cadence para actualización de paneles antiguos <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño ligero que facilita la instalación y reduce costos de envío <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación mediante bus RS-485 ópticamente aislado </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Expansión de notificación para sistemas de alarma de incendio <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación de dispositivos de notificación de alta potencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de notificación para cumplimiento ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) <li style='margin-bottom: 5px;*>Integración con múltiples fabricantes de dispositivos de notificación </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reducción de calor hasta 50% para mayor confiabilidad
Característica 2	Diseño de conmutación 50% más eficiente energéticamente
Característica 3	Compatible con dispositivos Amseco, Gentex y más
Característica 4	Salida filtrada de 24 VCC para protección de equipos
Característica 5	Comunicación integrada mediante SBUS del panel
Característica 6	4 salidas NAC programables con múltiples configuraciones de clase