



## Fuente de alimentación remota para sistemas de detección de incendio / 6 A / 5 salidas NAC o auxiliares 24 Vcc / compatible con FACP de 12 o 24 V

SKU: HPF-PS6B    Marca: HONEYWELL    Categoría: Convencionales

\$12,969.84

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

La HPF-PS6B es una fuente de alimentación remota de la serie PS de Honeywell Gamewell-FCI, reemplazo directo de la serie FCPS, con capacidad de 6 amperes. Suministra energía de 24 Vcc para circuitos de dispositivos de notificación (NAC) y para cargas auxiliares como detectores, anunciadores y soportes de puerta. Se conecta a cualquier panel de control de alarma contra incendio (FACP) de 12 o 24 V, o puede operar como fuente independiente, en sistemas de detección de incendio comerciales e industriales. Se integra con módulos direccionables opcionales (AOM, AMM, MMO) y con la tarjeta ZNAC-PS para conversión de Clase B a Clase A.

### Características principales

- Hasta 5 circuitos de salida de 24 Vcc configurables como NAC o auxiliar, Clase A o B.
- Convierte cableado Clase B a Clase A con la tarjeta opcional ZNAC-PS.
- 2 circuitos de entrada/control totalmente aislados, programables a cualquier salida.
- Cargador de batería integrado: hasta 18 Ah en el gabinete, 33 Ah en gabinete externo.
- Sincronización NAC UL-Listed con dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex o AMSECO.
- 2 relevadores Forma C normalmente cerrados para falla de CA y falla general.
- Gabinete de acero calibre grueso con cerradura y acabado resistente a la corrosión.

**Especificaciones técnicas**

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Alimentación de entrada | 120 Vca, 50/60 Hz, 5.0 A máximo                             |
| Salidas configurables   | 5 circuitos NAC Clase A/B o auxiliar 24 Vcc                 |
| Entradas de control     | 2 circuitos aislados, 9 a 32 Vcc                            |
| Cargador de batería     | Hasta 33 Ah externo (18 Ah en gabinete); flotación 27.6 Vcc |
| Dimensiones             | 50.8 x 36.83 x 8.9 cm                                       |
| Peso                    | 10.9 kg con 2 baterías de 7 Ah; 17.7 kg con 2 de 18 Ah      |

**Normas y listados**

NFPA 72, UL 864, UL 1481; UL S24562; CSFM 7315-1637:0505; FDNY; FM

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Hasta 5 circuitos de salida de 24 Vcc configurables como NAC o auxiliar, Clase A o B   |
| Característica 2 | Convierte cableado Clase B a Clase A con la tarjeta opcional ZNAC-PS                   |
| Característica 3 | 2 circuitos de entrada/control totalmente aislados, programables a cualquier salida    |
| Característica 4 | Cargador de batería integrado: hasta 18 Ah en el gabinete, 33 Ah en gabinete externo   |
| Característica 5 | Sincronización NAC UL-Listed con dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex o AMSECO |
| Característica 6 | 2 relevadores Forma C normalmente cerrados para falla de CA y falla general            |
| Característica 7 | Gabinete de acero calibre grueso con cerradura y acabado resistente a la corrosión     |