



Fuente de Alimentación Universal de Repuesto, Para Impresoras MP100 y MP200, Entrada de 120-240 Vca y Salida 11 Vcd

SKU: MP-ACS-1 Marca: PANDUIT Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$2,302.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje de entrada 120-240 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con impresoras MP100 y MP200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye módulo adaptador y cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para América del Norte <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia en conversión energética </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.4 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 11 V, 1.64 A, 18.04 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Impresoras MP100 y MP200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Módulo adaptador y cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para: América del Norte </div> </div> <!-- Sección de información de seguridad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas internacionales de seguridad eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga y cortocircuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con materiales resistentes al calor </div> </div> <!-- Sección de identificación del producto --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación del Producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de parte: MP-ACS-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: MPACS1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Módulo adaptador de alimentación universal <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión: 00818EBM/00 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impresoras industriales MP100 y MP200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos de red empresarial <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de identificación de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Soluciones de infraestructura de telecomunicaciones </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango universal 100-240 Vca para operación global
Característica 2	Eficiencia energética superior al 85% reduciendo consumo
Característica 3	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 4	Diseño con materiales resistentes al calor para durabilidad
Característica 5	Incluye módulo adaptador y cable de alimentación completos
Característica 6	Cumplimiento con normas internacionales de seguridad eléctrica