



Fuente de Energía Modular, proporciona hasta 1200 Watts para Switches Data Center Ruijie Networks

SKU: RG-PA1200I-F Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$23,411.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 18px;*>RG-S6580-48CQ8QC <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 18px;*>RG-S6580-24DC8QC </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>AC Input</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje nominal: 110 V AC/220 V AC <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje nominal: 100 V AC a 127 V AC (50 Hz a 60 Hz), corriente nominal: 13.8 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje máximo: 90 V AC a 264 V AC (47 Hz a 63 Hz) </div> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/09/04/2251/20250904_11_23_47Greenshot.jpg_froala_68b9cbafa3b70' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Redundancia eléctrica con doble entrada AC independiente
Característica 2	Eficiencia energética del 94% que reduce costos operativos de refrigeración
Característica 3	Diseño modular para expansión sin interrumpir operación del switch
Característica 4	Rango de voltaje universal 90-264 V AC para despliegues globales
Característica 5	Compatibilidad con switches data center serie RG-S6580
Característica 6	Corriente nominal ajustada según voltaje regional: 13.8 A o 8.5 A