

Fuente de Alimentación Modular / 740W / 80 Plus / Sistema de Enfriamiento Inteligente / Diseño Hot-Swap

SKU: RG-PA1000I-P-F Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

Garantía: 3 años

$16,483.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentación modular de 740W diseñada para switches empresariales de alto rendimiento. Proporciona potencia suficiente para alimentar configuraciones PoE de alta densidad en despliegues de red convergente. El factor de forma modular permite la sustitución en caliente sin afectar la continuidad operativa del switch. Incorpora certificación 80 Plus que optimiza la eficiencia de conversión energética, reduciendo la disipación térmica y el costo eléctrico a lo largo del ciclo de vida del equipo. El sistema de enfriamiento inteligente ajusta dinámicamente la velocidad del ventilador en función de la carga térmica real, equilibrando rendimiento acústico y estabilidad térmica.

Características Generales
• Potencia de salida: 740W
• Eficiencia energética: Certificación 80 Plus
• Diseño modular con soporte para hot-swap
• Sistema de enfriamiento inteligente con control de temperatura
• Protección contra sobrecarga y cortocircuito integrada
• Compatibilidad con switches empresariales Ruijie Networks

Desempeño
Potencia de salida: 740W
Eficiencia: 80 Plus
Enfriamiento: Ventilador con control térmico inteligente
Protecciones: Sobrecarga, cortocircuito

Físicas y Eléctricas
Factor de forma: Modular hot-swap
Tipo: Fuente de alimentación interna para switch empresarial

Compatibilidad Verificada
RG-S5310-24GT4XS-P-E
RG-S5310-48GT4XS-P-E
RG-S5760C-48GT4XS-HP-X
RG-S6110-48MG4VS2QXS-UP
RG-S6120-24XMG4XS4VS-UP-H
RG-S6120-48XMG4VS2QXS-UP-H
RG-CS85-48GT4XS-HPD
RG-CS83-24GT4XS-PD
RG-CS83-48GT4XS-PD
RG-CS86-48MG4VS2QXS-UPD
RG-CS86-24XMG4XS4VS-UPD

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Alimentación de 740W para switches de alta densidad de puertos PoE**
Característica 2	**Certificación 80 Plus que reduce consumo eléctrico operativo**
Característica 3	**Diseño modular hot-swap para mantenimiento sin interrupción de servicio**
Característica 4	**Ventilador con control térmico inteligente que ajusta velocidad según carga**
Característica 5	**Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito en línea**
Característica 6	**Compatibilidad verificada con 11 modelos de switches empresariales Ruijie**