



Fuente de Poder / 1 Salida 11-15 Vcc / 5 A / Temporizador Integrado / Con Capacidad de Batería de Respaldo / Requiere Batería /

Aplicaciones en sistemas de control de Acceso

SKU: AC-PS-T12-05 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$810.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Fuente para aplicaciones de Control de Acceso y CCTV</h3> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de alimentación regulada de 11-15 Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de 5A <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de respaldo <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada: 96-264 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Relevador temporizado de 0-45 segundos <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 214.5 x 71 x 200 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1.95 Kgs. </div> <div style="padding: 15px;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Ventajas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin-bottom: 10px;">Como Funciona:</p> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de alimentación ininterrumpida, cuando el voltaje VCA falle, entra en operación en modo automático su batería, para suministrar energía <li style="margin-bottom: 5px;">Para aplicaciones de Control de Acceso </div> <div style="padding: 15px;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Productos relacionados</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">PS12DC4PBK <li style="margin-bottom: 5px;">PLK12DC4ABK </div> <div style="padding: 15px;"> </div> </div> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/IMHtO_zvnNc" allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo automático de respaldo ante falla eléctrica sin intervención manual
Característica 2	Temporizador de 0-45 segundos para control secuencial de cerraduras
Característica 3	Salida ajustable 11-15 Vcc para compatibilidad con diversos dispositivos de acceso
Característica 4	Diseño compacto de 214.5 x 71 x 200 mm para instalación en gabinetes reducidos
Característica 5	Entrada universal 96-264 Vca elimina necesidad de selección de voltaje regional
Característica 6	Peso de 1.95 kg facilita montaje en rack o caja de protección eléctrica