



Fuente de Poder 12 Vcc / 2 Amp / Con Terminales de Extensión / Distancias de cable hacia Vca 50 cm / Distancia de cable hacia dispositivo de 50 cm

SKU: PSD1202DT Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$99.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;'>PSD1202DT</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0;'>>Fuente de alimentación 12 Vcc @ 2 Amper</h3> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Terminales tipo extensión</h3> <p style='text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; color: inherit; font-size: 15px;'> Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 2 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuitos, y sobretensiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 3 años </div> <!-- Sección de especificaciones físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de cable hacia Vca: 50 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de cable hacia Dispositivo: 50 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 83 x 41 x 24.6 mm. <!-- Sección de productos relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Productos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>P5DC1A.....5 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P5DC2A.....5 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P6DC1A.....6 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P9DC1A.....9 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P9DC3A.....9 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC500.....12 Vcc @ 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC100.....12 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PSD1202D.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL12DC2AW.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P12DC3A.....12 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P24DC3A.....24 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL36V2A.....36 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC4830A.....48 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL53V3A.....53 Vcc @ 1 A </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra cortocircuitos y sobretensiones para mayor confiabilidad del sistema
Característica 2	Entrada universal 100-240 VCA 50-60 Hz para despliegue en cualquier región
Característica 3	Diseño compacto de 83 x 41 x 24.6 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Cables de 50 cm (19.7 in) preinstalados para conexión directa sin empalmes
Característica 5	Eficiencia energética optimizada que reduce el consumo eléctrico operativo
Característica 6	Temperatura de operación -20 °C a 45 °C para entornos industriales exigentes

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 19:22