



Fuente de Poder, 13.8 Vcc, 20 A, 276 W, Lineal Regulada, Circuito Cargador de Baterías

SKU: RS-20ABB Marca: ASTRON Categoría: Fuentes de Salida Única

\$5,821.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'><h1 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-weight: 500;'>Fuentes ASTRON</h1></div><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>Desde 1976, Astron Corporation ha sido un fabricante líder de fuentes de alimentación. Fabricadas en E.U.A, nuestras fuentes han servido de manera confiable. Hoy en día, Astron es distribuidor a nivel mundial.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación electrónica de estado sólido<li style='margin-bottom: 5px;'>Delimitador de corriente (protege la fuente por exceso de corriente)<li style='margin-bottom: 5px;'>Disipador de calor para trabajo pesado<li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene regulación a bajas entradas de voltaje<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Circuito Cargador de Baterías<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 115 Vca / 60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 13.8 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 16 A continuos / 20 A máximo<li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador de baterías: Si (2A para carga a batería)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 8.2 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 23.1 x 13.5 x 26.3 cm</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; font-weight: bold;'>*Recomendada para radios de hasta 50W de potencia</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación electrónica de estado sólido para estabilidad constante
Característica 2	Delimitador de corriente con protección por exceso de carga
Característica 3	Cargador de baterías integrado de 2 A para respaldo automático
Característica 4	Mantiene regulación estable a bajas entradas de voltaje
Característica 5	Disipador de calor para trabajo pesado continuo
Característica 6	Fabricación robusta para uso profesional en telecomunicaciones