



Fuente de Poder, 13.8 Vcc, 7 A, 96.6 W, Entrada 115 Vca, Regulación Electrónica, Disipador de Calor

SKU: AL-400-ULX Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$5,800.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='text-align: center; padding: 20px;'><h1 style='color: inherit; font-size: 28px; margin: 0 0 10px 0;'>AL400ULX</h1><h3 style='color: inherit; font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0;'>Fuente de 12 Vcc @ 4 A &ocute; 24 Vcc @ 3A, 1 salida, con capacidad de respaldo</h3><p style='margin: 0 70px; font-size: 15px;'>AL400ULX es una fuente de alimentaci&ocute;n / cargador que convierte una entrada de 115 VCA / 60 Hz en una única salida limitada de potencia nominal de 12 V CC o 24 V CC Clase 2.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='width: 100%; background-color: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-top: 5px solid #DF001D;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Salida seleccionable de 12VDC o 24VDC<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de suministro de 12VDC @ 4A o 24VDC @ 3A<li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador integrado para baterías selladas de plomo-ácido o de gel<li style='margin-bottom: 5px;'>Cambio automático a batería de reserva cuando falla la CA<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida filtrada y regulada electr&ocute;nicamente.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecci&ocute;n contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='width: 100%; background-color: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-top: 5px solid #DF001D;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones:13 'W x 13.5' H x 3.25 'D (330 mm W x 343 mm H x 83 mm D).<li style='margin-bottom: 5px;'>Con capacidad de baterías de respaldo.<li style='margin-bottom: 5px;'>No se incluyen baterías.<li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías sugeridas: PL4.512 / PL712 / PL912.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del producto: 6.95 libras. (3.15 kg).<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de envío: 8.75 Lbs. (4 kg)</div></div></div><div style='width: 100%; background-color: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-top: 5px solid #DF001D;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Salida limitada de potencia nominal de clase 2.<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de alarma antirobo (UL 603).<li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisi&ocute;n de fallas de CA.<li style='margin-bottom: 5px;'>El disparador de notificaci&ocute;n se puede seleccionar durante 30 segundos (ajuste de fábrica) o 6 horas.<li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisi&ocute;n de batería a baja.<li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisi&ocute;n de presencia de batería.<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED de entrada de CA, salida de CC y batería.<li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de montaje en pared para uso en interiores.</div></div><div style='width: 100%; background-color: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cambio automático a batería de respaldo ante falla de CA
Característica 2	Cargador integrado para baterías selladas de plomo-ácido o gel
Característica 3	Salida filtrada y regulada electrónicamente para estabilidad
Característica 4	Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas
Característica 5	Indicadores LED para monitoreo de entrada CA, salida CC y batería
Característica 6	Salida clase 2 limitada para cumplimiento de normativas eléctricas