



Fuente de poder 13.8V, 19A, conmutada con circuito cargador de baterías.

SKU: SEC-1223BBM Marca: SAMLEX Categoría: Fuentes de Salida Única

\$5,657.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 120 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 13.8 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máxima: 25 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Continua: 23 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito de Respaldo para Baterías: Sí </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 120 VCA nominal (+6% / -10%), 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Entrada: 5.3A @ 120 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 13.8 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida Continua: 23A / 19A para carga / 4A para batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Rizado y Ruido: <150 mV pico a pico <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia: 85% ±5% a carga máxima <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 185 x 240.5 x 61 mm / 7.28 x 9.47 x 2.40 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.6 kg / 3.4 lb </div> <!-- Sección de protecciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobre-voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretemperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica con apagado automático y reinicio </div> <!-- Sección de conectores y terminales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectores y Terminales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de entrada AC: IEC 320-C14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación con conector IEC 320-C13 y enchufe NEMA5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de salida DC: Terminal con orificio tubular de 5mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo de fijación: #10, 24 TPI, 5/16' de largo <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre mínimo recomendado: AWG #10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables de batería con capacidad de 40A (1.25 veces la corriente máxima de 25A) </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed como 'Fuente de alimentación para equipos de tecnología de información' (UL Standard ANSI/UL-60950-1) para USA <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA Standard C22.2 No. 60950-1 para Canadá <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con FCC Part 15(B), Clase B para límites de interferencia electromagnética (EMI) </div> <!-- Sección de batería externa --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería Externa</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Batería de ácido-plomo <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluida <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad recomendada: 40Ah a 100Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible interno en lado AC: 5 mm x 20 mm, vidrio, 250V, 6.3A, tipo de retardo temporal <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible externo en lado DC: 32V, 25A, tipo rápido <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible ubicado en serie con el terminal positivo de la batería y el terminal de salida marcado 'Battery +' <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible debe estar ubicado a no más de 7' del terminal positivo de la batería </div> <!-- Sección de diseño y tecnología --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño y Tecnología</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de conmutación avanzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación continua (DC UPS) en conjunto con batería externa <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, compacto y portátil <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración mediante ventilador controlado por temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador se activa cuando la temperatura interna ≥ 70°C (158°F) </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Circuito de respaldo automático para baterías de 4 A
Característica 2	Eficiencia del 85% con tecnología de conmutación
Característica 3	Protección térmica con apagado automático y reinicio
Característica 4	Protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobre-voltaje
Característica 5	Terminales DC con orificio tubular de 5 mm para conexión segura
Característica 6	Conector de entrada IEC 320-C14 con cable NEMA 5-15P incluido