



Fuente de poder 13.8V, 23A, conmutada

SKU: SEC-1223 Marca: SAMLEX Categoría: Fuentes de Salida Única

\$4,238.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 120 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 13.8 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máxima: 25 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación Continua: 23 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Límite: 25 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Conversión: CA a CC eficiente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rizado y Ruido: 150 mV (pico a pico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: Sobrecorriente, cortocircuito, sobre voltaje (PWM), sobrecalentamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Enfriamiento: Ventilador controlado por temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible: 5mm x 20mm (125V o 250V) 6.3A <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: 0 - 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector CA: Cable desmontable con clavija NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector CC: Terminales con orificio tubular de 5mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 178 x 211 x 56 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (pulgadas): 7 x 8.3 x 2.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso (kg): 1.59 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso (libras): 3.5 </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: CUL (UL60950-1), E179076 <li style='margin-bottom: 5px;'>EMC: FCC Part 15(B), Clase B </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación bidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de prueba <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de iluminación de 12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones OEM </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Innovaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología conmutada avanzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y liviano <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuitos innovadores minimizan rizado y RFI <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de voltaje ajustable (120 VCA o 240 VCA) </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra sobrecorriente, cortocircuito, sobrevoltaje y sobrecalentamiento
Característica 2	Ventilador controlado por temperatura para operación silenciosa y eficiente
Característica 3	Rizado y ruido de 150 mV pico a pico para alimentación estable de equipos sensibles
Característica 4	Terminales de orificio tubular de 5 mm para conexión segura de cargas DC
Característica 5	Cable de alimentación CA desmontable con clavija NEMA 5-15P para instalación flexible
Característica 6	Operación en temperaturas de 0 a 40 °C para entornos de trabajo estándar