



Fuente de Poder / 16 Canales / Salida Ajustable 12/13.5/15 Vcc / 16 A / 48 W / Montaje en Pared / -20°C a 70°C

SKU: NV-1615.DC Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$578.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación diseñada para sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones con capacidad de distribuir energía a múltiples dispositivos simultáneamente. Permite seleccionar entre tres niveles de voltaje de salida según los requerimientos de las cámaras o equipos conectados. Incorpora protección de entrada universal que elimina la necesidad de seleccionar rangos de voltaje manualmente. Su construcción en plástico ABS y rango de operación extendido la hacen apta para instalaciones en gabinetes, cuartos de telecomunicaciones o exteriores protegidos donde la temperatura pueda variar significativamente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de salida ajustable: 12 VCC / 13.5 VCC / 15 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente de salida: 16 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia de salida: 48 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 100-240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia nominal: 50-60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación en pared con diseño compacto<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: plástico ABS, color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de salida: 12 VCC / 13.5 VCC / 15 VCC (seleccionable)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente de salida: 16 A</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia de salida: 48 W</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada: Conector a 120 VCA</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida: Terminales</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Plástico ABS</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Negro</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (L x W x H): 120.4 x 88.2 x 126.6 mm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -20°C a 70°C</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fuente de poder NV1615DC</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Accesorios de montaje en pared</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de salida seleccionable para distintos equipos
Característica 2	16 A de corriente total para múltiples dispositivos simultáneos
Característica 3	Entrada universal 100-240 VCA para cualquier región
Característica 4	Operación garantizada en ambientes extremos de -20°C a 70°C
Característica 5	Diseño compacto para instalación directa en pared
Característica 6	Terminales de salida para conexión rápida sin herramientas