



Fuente de Poder / 18 Canales / 30 A / 11-15 VCC / 350 W / 1.85 A por Canal / Filtro de Ruido por Canal / Doble Ventilador

SKU: NXP18DC30HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$1,246.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder profesional de 18 canales diseñada para instalaciones de seguridad y telecomunicaciones que requieren alimentación estable y distribuida. Entrega 30 A totales con capacidad de hasta 1.85 A por canal, con voltaje de salida ajustable entre 11-15 VCC para adaptarse a diferentes equipos. Incorpora protección cuádruple por canal (OVP, OCP, OTP, SCP) que aísla fallas sin afectar el resto de la instalación, junto con filtros de ruido individuales que garantizan señales limpias en entornos con interferencia electromagnética. El gabinete metálico y el sistema de doble ventilador permiten operación continua en rangos de temperatura de -20 °C a 70 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 18 canales independientes con 1.85 A por salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de salida ajustable: 11-15 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección OVP, OCP, OTP, SCP por canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Filtro de ruido individual por canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble ventilador para enfriamiento eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia total de salida: 350 W<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales tipo tornillo para conexión segura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 18 canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 11-15 VCC (ajustable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente por canal: 1.85 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de salida: 350 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>OVP: Protección contra sobretensión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>OCP: Protección contra sobrecorriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>OTP: Protección contra sobretemperatura<li style='padding: 6px 0;'>SCP: Protección contra cortocircuito</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del gabinete: Metal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (L x W x H): 282 x 206 x 40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C<li style='padding: 6px 0;'>Entrada: Cable de alimentación línea, neutro y tierra<li style='padding: 6px 0;'>Salida: Terminales tipo tornillo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de poder 18 canales NXP18DC30HD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación de línea, neutro y tierra<li style='padding: 6px 0;'>Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección cuádruple OVP, OCP, OTP, SCP por canal
Característica 2	Filtro de ruido individual para cada canal de salida
Característica 3	Voltaje de salida ajustable 11-15 VCC para diversos equipos
Característica 4	Gabinete metálico con rango operativo -20 °C a 70 °C
Característica 5	Entrada universal 100-240 VCA 50/60 Hz sin configuración
Característica 6	Terminales tipo tornillo para conexión firme de instalaciones