



Fuente de Poder / 36 Vcc / 150 Watts / Cámaras Panovu y PTZ IP

SKU: EUV-150S036ST-KW02 Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Alimentación

\$1,874.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder de 36 Vcc con capacidad de 150 watts, diseñada específicamente para alimentar cámaras Panovu y PTZ IP de alto rendimiento. Compatible con modelos DS-2DP1636-D, DS-2DP0818-ZD y DS-2DP1636ZD. Requiere cable HIK-ACCORD para lograr óptima eficiencia en la transmisión de energía. Construcción orientada a soportar condiciones de operación continua en instalaciones de videovigilancia profesional.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Salida: 36 Vcc<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia: 150 watts<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación continua 24/7</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>DS-2DP1636-D<li style='margin-bottom: 8px;'>DS-2DP0818-ZD<li style='margin-bottom: 8px;'>DS-2DP1636ZD</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requerimientos</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cable HIK-ACCORD (no incluido)<li style='margin-bottom: 8px;'>Entorno de instalación robusto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable de 36 Vcc para cámaras de alto consumo
Característica 2	Potencia de 150 W para operación continua sin interrupciones
Característica 3	Compatibilidad verificada con serie DS-2DP de cámaras panorámicas
Característica 4	Construcción robusta para instalaciones en entornos exigentes
Característica 5	Diseño optimizado para sistemas de videovigilancia 24/7
Característica 6	Requiere cable HIK-ACCORD para máxima eficiencia energética