



Fuente de Poder / 36 Vcc / 150 Watts / Uso para cámaras Panovu y PTZ IP

SKU: EUV-150S036ST-KW02 Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Alimentación

\$2,024.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 36 Vcc / 150 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Cámaras modelos DS-2DP1636-D, DS-2DP0818-ZD, DS-2DP1636ZD <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorio recomendado: HIK-ACCORD (no incluye cable de corriente) </div> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable de 36 Vcc para cámaras de alto consumo
Característica 2	Potencia de 150 W para operación continua sin interrupciones
Característica 3	Compatibilidad verificada con serie DS-2DP de cámaras panorámicas
Característica 4	Construcción robusta para instalaciones en entornos exigentes
Característica 5	Diseño optimizado para sistemas de videovigilancia 24/7
Característica 6	Requiere cable HIK-ACCORD para máxima eficiencia energética