



SKU: PL-36V-2A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

salida regulada de 36 Vcc @ 2 A, diseñada para alimentar equipos de seguridad electrónica con máxima estabilidad. Su entrada universal de 100-240 VCA elimina la necesidad de selección manual de voltaje, facilitando despliegues en cualquier región. Incorpora protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia que preservan la integridad de los dispositivos conectados en entornos con fluctuaciones eléctricas o ruido electromagnético. La alta eficiencia energética reduce la disipación térmica y el consumo operativo en instalaciones 24/7. Opera de manera confiable en temperaturas de -20°C a 45°C, adaptándose a condiciones de armario, cuarto de telecomunicaciones o exterior protegido.

Características principales:

- Voltaje de entrada/diviso: 100 - 240 VCA
- Salida regulada: 36 Vcc @ 2 A con alta estabilidad
- Protección contra sobretensiones y circuito anti-interferencia
- Rango de temperatura operativa: -20°C a 45°C
- Diseño compacto para montaje en espacios limitados
- Especificaciones técnicas:
- Voltaje de salida: 36 Vcc
- Corriente de salida: 2 A
- Dimensiones (An x Al x Pr): 117 x 62 x 34.2 mm / 4.6 x 2.4 x 1.3 pulgadas
- Temperatura operativa: -20°C a 45°C
- Protecciones: Sobretensiones, anti-interferencia
- Sobretensiones, anti-interferencia
- Modelos relacionados:
- PDSIC1A
- PDSIC2A
- P6DC1A
- P9DC1A
- P9DC3A
- PLDC500

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA sin interruptor
Característica 2	Salida regulada estable a 36 Vcc y 2 A
Característica 3	Protección contra sobretensiones integrada
Característica 4	Circuito anti-interferencia para instalaciones limpias
Característica 5	Operación confiable de -20°C a 45°C
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos