



Fuente de poder / 36 Vcc Regulados / 5 Amp / Voltaje de Entrada de 100 - 240 VCA

SKU: PL-36V-5A    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$710.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;\*><h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;\*>PL36V5A</h1><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0 0 0;\*>Fuente de poder de 36 Vcc regulado @ 5A</h3></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;\*><strong>EPCOM POWER LINE marca lider en fuentes de poder con alta eficiencia en alimentaci&oacute;n para equipos de seguridad electr&oacute;nica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protecci&oacute;n contra sobretensiones, y circuitos de protecci&oacute;n contra anti-interferencia...</strong></p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><!-- Características --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;\*><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;\*>src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL36V2A/PL36V2A-AD-1-p.PNG' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='margin-top: 15px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Caracter&iacute;sticas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Voltaje de entrada:</strong> 100-240 Vca</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Voltaje de salida:</strong> 36 Vcc</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Corriente de salida:</strong> 5 Amper</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones (W x H x D):</strong> 117 x 62 x 34.2 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Condiciones de funcionamiento Temperatura:</strong> -20&deg;C a 45&deg;C</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Garant&iacute;a de 3 a&ntilde;os</strong></li></ul></div><!-- Modelos Relacionados 1 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;\*><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;\*>src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL36V2A/PL36V2A-p.PNG' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='margin-top: 15px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Modelos Relacionados</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>P5DC1A.....5 Vcc @ 1 A</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>P5DC2A.....5 Vcc @ 2 A</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>P6DC1A.....6 Vcc @ 1 A</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>P9DC1A.....9 Vcc @ 1 A</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>P9DC3A.....9 Vcc @ 3 A</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>PLDC500.....12 Vcc @ 0.5 A</li></ul></div><!-- Modelos Relacionados 2 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;\*><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;\*>src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL36V2A/PL36V2A-AD-2-p.PNG' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='margin-top: 15px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Modelos Relacionados</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>PLDC1000.....12 Vcc @ 1 A</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>PSD1202D.....12 Vcc @ 2 A</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>PSD1202DT.....12 Vcc @ 2 A con Extensi&oacute;n</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>PL12DC2AW.....12 Vcc @ 2 A Intemperie</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>P12DC3A.....12 Vcc @ 3 A</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>P24DC3A.....24 Vcc @ 1 A</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>PL36V2A.....36 Vcc @ 1 A</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>PLDC4830A.....48 Vcc @ 1 A</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>PL53V3A.....53 Vcc @ 1 A</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Entrada universal 100-240 VCA para instalaciones globales |
| Característica 2 | Salida regulada estable de 36 Vcc a 5 A                   |
| Característica 3 | Protección integrada contra sobretensiones                |
| Característica 4 | Circuitos anti-interferencia para entornos críticos       |
| Característica 5 | Operación confiable de -20°C a 45°C                       |
| Característica 6 | Compacta 117 x 62 x 34.2 mm para rack o gabinete          |