



Fuente de Poder / 4 Salidas Jack Macho / 12 Vcc / 5 A / 60 W / 100-240 V~ / 4.6 x 2.4 x 1.3 pulg

SKU: PLK12DC4CH Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$237.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder profesional con cuatro salidas independientes tipo jack macho, diseñada para alimentar múltiples dispositivos de seguridad y telecomunicaciones de manera simultánea. Opera con voltaje de entrada universal que abarca rangos globales sin necesidad de ajustes manuales. Su arquitectura de alta eficiencia minimiza el consumo energético en condiciones de espera, reduciendo costos operativos a largo plazo. El filtro de onda integrado garantiza entrega de energía limpia, preservando la integridad de señales en instalaciones sensibles a interferencias.

Características Principales

- Voltaje de entrada universal: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Filtro de onda integrado para reducción de interferencias electromagnéticas
- Protección contra sobretensiones y descargas eléctricas
- 4 salidas con conector tipo jack macho de alimentación
- Diseño compacto para montaje en espacios reducidos
- Incluye cable de alimentación de 120 VCA
- Especificaciones Técnicas

Flex:	1 1 200px;
Border:	1px solid rgba(150,150,150,0.3);
Border-radius:	6px;
Padding:	14px;

Voltaje de Salida

12 VCC

Corriente de Salida

5 A

Potencia Total

60 W

Número de Salidas

4 (Jack Macho)

Voltaje de Entrada

100-240 V~ 50/60 Hz

Eficiencia Energética

85%

Dimensiones

117 x 62 x 34.2 mm

Protecciones

Sobretensiones / Descargas

Sobretensiones / Descargas

Accesorio Incluido

Cable de alimentación 120 VCA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia energética superior al 85% con bajo consumo en espera
Característica 2	Filtro de onda integrado que reduce interferencias electromagnéticas
Característica 3	Protección contra sobretensiones y descargas eléctricas
Característica 4	4 salidas independientes con conector jack macho
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Operación universal 100-240 V~ 50/60 Hz sin configuración