



Fuente de Poder / 5 VCC / 2 A / Entrada 100-240 VCA / 65 x 70 x 24 mm / 0°C a +40°C

SKU: P5DC2A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$70.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Fuente de poder conmutada de diseño profesional que entrega 5 VCC a 2 A mediante entrada universal de 100-240 VCA. Su arquitectura de salida regulada garantiza estabilidad de voltaje para equipos de seguridad electrónica sensibles a fluctuaciones. Incorpora circuitos de protección contra sobretensiones y filtros de supresión de interferencias electromagnéticas. El formato compacto de 65 x 70 x 24 mm facilita la integración en gabinetes de control, racks de comunicaciones y equipos de videovigilancia con espacio limitado. Certificada para operación en condiciones de 0°C a +40°C.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Entrada universal 100-240 VCA, 50/60 Hz sin selección manualSalida regulada de 5 VCC con capacidad de 2 AProtección contra sobretensiones y transitorios de líneaSupresión de interferencias electromagnéticas (EMI)Alta eficiencia energética para reducción de disipación térmicaDimensiones compactas para instalaciones con restricción de espacio<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100-240 VCA</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente de salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0°C ~ +40°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protecciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sobretensiones, anti-interferencias</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Familia de productos relacionados</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; color: inherit;*>P5DC1A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>5 VCC @ 1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; color: inherit;*>P5DC2A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>5 VCC @ 2 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; color: inherit;*>P6DC1A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>6 VCC @ 1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; color: inherit;*>P9DC1A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>9 VCC @ 1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; color: inherit;*>P9DC3A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>9 VCC @ 3 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; color: inherit;*>PLDC100</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>12 VCC @ 1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; color: inherit;*>PSD1202D</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>12 VCC @ 2 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; color: inherit;*>PL12DC2AW</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>12 VCC @ 2 A (intemperie)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; color: inherit;*>P12DC3A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>12 VCC @ 3 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; color: inherit;*>P24DC3A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>24 VCC @ 1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; color: inherit;*>PL36V2A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>36 VCC @ 1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; color: inherit;*>PLDC4830A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>48 VCC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA sin interruptor de voltaje
Característica 2	Salida regulada estable para equipos sensibles
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones transitorias
Característica 4	Filtrado anti-interferencias para instalaciones de seguridad
Característica 5	Eficiencia energética optimizada para operación continua
Característica 6	Certificaciones internacionales para despliegue global