



Fuente de poder / 53 V / 3 AMPER

SKU: PL53V3A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$378.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Títulos del producto --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;'>PL53V3A</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 10px;'>Fuente de poder de 53 V regulados @ 3A</h3> </div> <!-- Descripción introductoria --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;'> EPCOM POWER LINE marca lider en fuentes de poder con alta eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protección contra sobretensiones, y circuitos de protección contra anti-interferencia... </p> </div> <!-- Sección de características y especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada; 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 53 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 3 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W x H x D): 190 x 87 x 43 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones de funcionamiento Temperatura: -20°C a 45°C </div> <!-- Modelos relacionados 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>P5DC1A.....5 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P5DC2A.....5 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P6DC1A.....6 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P9DC1A.....9 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC500.....12 Vcc @ 0.5 A </div> <!-- Modelos relacionados 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC1000.....12 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PSD1202D.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL12DC2AW.....12 Vcc @ 2 A Intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>P12DC3A.....12 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P24DC3A.....24 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL36V2A.....36 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC4830A.....48 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL53V3A.....53 Vcc @ 1 A </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida regulada de 53 VCC con alta precisión
Característica 2	Corriente constante de 3 A para carga estable
Característica 3	Alta eficiencia energética en aplicaciones de seguridad
Característica 4	Protección integrada contra sobretensiones e interferencias
Característica 5	Operación confiable de -20°C a 45°C
Característica 6	Dimensiones compactas para instalaciones con espacio limitado