



Fuente de Poder 6Vcc, 12Vcc o 24Vcc / Con Opción de Respaldo de Batería / En Caja de Plástico

SKU: ELKP-624 Marca: ELK PRODUCTS Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$928.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>Voltaje de salida dependiente de voltaje de entrada.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de salida: 6Vcc(1A) con Transformador RT1230LS 12vca(20VA) de entrada <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de salida: 12Vcc(1A) con Transformador RT1640LS 16.5Vca(40VA) de entrada <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de salida: 24Vcc(800mA) con Transformador RT2460LS 24Vca(40VA) de entrada <li style='margin-bottom: 8px;'>Con cargador de Batería <li style='margin-bottom: 8px;'>Protección de sobrecarga auto reseteable <li style='margin-bottom: 8px;'>Indicadores de alimentación visual de CA y CD <li style='margin-bottom: 8px;'>Cargador para baterías de 1.2 A, 10 Ah <li style='margin-bottom: 8px;'>Circuito cargador de baterías interconstruido </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>¿Qué accesorios puedo agregar para una instalación?</h2> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de selección de equipos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Primer paso: Selección de equipos para alimentación y controlar la puerta</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>ELK960 Relevador con temporizador / 3-60 segundos o 3-60 minutos / activacion de disparo positivo o negativo</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>RT1640LS Transformador para alimentacion de la tarjeta</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>EL-KP-624KIT Kit de accesorios para fuente</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>GOF01XTV2 Gabinete para baterias compatible con tabillasELKP624 y ELKP624U</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>LK712 Batería de respaldo 12 vcd 7A</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>LK5.512 Batería de respaldo 12 vcd 5.5A</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de accesorios de sujeción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Segundo paso: Accesorios de sujecion y liberacion</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>E941SA600PQ Chapa magnetica de 600 libras para interior</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>E-941S600-ZQ Montaje Z y L para chapa magnetica</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>SD-927-PKCN5Q Boton de salida sin contacto iluminado</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>SD61765S1Q Boton de salida de contacto con aro iluminado</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>SD-7201GCPE1Q Boton tipo Hongo color verde</p> </div> </div> <!-- Sección de accesorios adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorios opcionales para la instalacion</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>SM-216Q/GY Contacto magnetico para puertas de madera</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>SD969S18Q Loop pasa cable para puertas, ideal para control de acceso</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>SD-C101-SGQ Cierra puertas de superficie, para puertas de hasta 150 kg</p> </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-top: 30px; text-align: center;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida configurable 6, 12 o 24 Vcc según transformador de entrada
Característica 2	Cargador de baterías 1.2-10 Ah integrado para respaldo automático
Característica 3	Protección de sobrecarga autoreseteable sin intervención manual
Característica 4	Indicadores LED visuales de estado de alimentación CA y CD
Característica 5	Diseño modular expandible con accesorios de control y temporización
Característica 6	Compatible con relevador temporizado ELK960 para control de accesos