



Fuente de Poder 6Vcc, 12Vcc y 24Vcc / Con Opción a Respaldo de Batería / Venta en Bolsa Protectora de Plástico

SKU: ELKP-624U Marca: ELK PRODUCTS Categoría: Fuentes de Respaldo

\$561.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 6Vcc(1A) con Transformador RT1230LS 12vca(20VA) de entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 12Vcc(1A) con Transformador RT1640LS 16.5Vca(40VA) de entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 24Vcc(800mA) con Transformador RT2460LS 24Vca(40VA) de entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Con cargador de Batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de sobrecarga auto reseteable <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores de alimentación visual de CA y CD <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador para baterías de 1.2 A, 10 Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito cargador de baterías interconstruido </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios para instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Selección de equipos para alimentación y controlar la puerta</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ELK960 Relevador con temporizador / 3-60 segundos o 3-60 minutos / activación de disparo positivo o negativo <li style='margin-bottom: 5px;'>RT1640LS Transformador para alimentación de la tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;'>EL-KP-624KIT Kit de accesorios para fuente <li style='margin-bottom: 5px;'>GOF01XTV2 Gabinete para baterías compatible con tabilllas ELKP624 y ELKP624U <li style='margin-bottom: 5px;'>LK712 Batería de respaldo 12 vcd 7A <li style='margin-bottom: 5px;'>E941SA600PQ Chapa magnética de 600 libras para interior <li style='margin-bottom: 5px;'>E-941S600-ZQ Montaje Z y L para chapa magnética <li style='margin-bottom: 5px;'>E941S600UQ Montaje para puerta de cristal tipo 'U' para chapa magnética <li style='margin-bottom: 5px;'>SD-927-PKCSNQ Boton de salida sin contacto iluminado <li style='margin-bottom: 5px;'>SD61765S1Q Boton de salida de contacto con aro iluminado <li style='margin-bottom: 5px;'>SD-7201GCPE1Q Boton tipo Hongo color verde </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SM-216Q/GY Contacto magnético para puertas de madera <li style='margin-bottom: 5px;'>SD969S18Q Loop pasa cable para puertas, ideal para control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>SD-C101-SGQ Cierra puertas de superficie, para puertas de hasta 150 kg </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de salida</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dependiente de voltaje de entrada </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje ajustable según transformador para máxima flexibilidad de instalación
Característica 2	Protección de sobrecarga auto reseteable que minimiza intervenciones técnicas
Característica 3	Indicadores visuales CA/CC para diagnóstico inmediato del estado operativo
Característica 4	Cargador de baterías integrado 1.2A compatible con baterías 5.5A a 10Ah
Característica 5	Salida respaldada por batería para continuidad operativa ante fallos eléctricos
Característica 6	Compatibilidad con control de acceso mediante relé temporizado ELK960