



Fuente de poder ALTRONIX de 24 Vca @ 3.5 Amper o 28 Vca @ 3.0 Amper, para 4 cámaras, Con voltaje de entrada de 115 Vca,

SKU: AL-TV244-UL Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$4,040.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>4 salidas de alimentación protegidas por fusibles<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida de 3.5 A a 24 VCA<li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de 115 VCA con interruptor ON/OFF<li style='margin-bottom: 5px;*>Supresión de picos transitorios aprobada por UL<li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador LED de estado de alimentación VCA</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: 115VCA, 50/60Hz, 0.9A<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: 24VCA @ 3.5A (85VA) o 28VCA @ 3A (85VA)<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Fusibles secundarios de 5A/250V<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 0.875A por dispositivo (máx. 3.5A)<li style='margin-bottom: 5px;*>Supresión de sobretensiones: Aprobada UL</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>UL 2044 para equipos de CCTV comercial<li style='margin-bottom: 5px;*>CUL - CSA Standard C22.2 No.1-98<li style='margin-bottom: 5px;*>Conformidad Europea</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Requisitos del sistema</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Requisito de entrada: 103.5VA<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida por dispositivo: 24VCA @ 3.5A o 28VCA @ 3A<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección por salida: Fusibles reemplazables</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Caja: 8.5" x 7.5" x 3.5" (215.9mm x 190.5mm x 88.9mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Pared<li style='margin-bottom: 5px;*>Enclosure: NEMA1</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación de cámaras de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de videovigilancia CCTV<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación de calentadores y accesorios de video</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes del producto</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*>src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/ALTV244UL/ALTV244UL_1.JPG' alt='Vista frontal del ALTV244UL' /> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/ALTV244UL/ALTV244UL_2.JPG' alt='Vista posterior del ALTV244UL' /></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 salidas independientes protegidas por fusibles reemplazables de 5A
Característica 2	Selector dual de voltaje: 24 Vca o 28 Vca según requerimiento de cámaras
Característica 3	Supresión de sobretensiones certificada UL para protección de equipos
Característica 4	Interruptor ON/OFF integrado con indicador LED de estado de alimentación
Característica 5	Distribución equilibrada de 0.875 A por canal con capacidad total de 85 VA
Característica 6	Carcasa NEMA 1 diseñada para montaje en pared en entornos interiores