



Fuente de Poder ALTRONIX de 24 Vcc @ 10 Amper / 1 salida / Ideal para aplicaciones de Control Acceso/Intrusión / CCTV / Con voltaje de entrada de 115 Vca / Con capacidad de baterías de respaldo / Requieren baterías

SKU: SMP10C24X Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$7,775.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>SMP10C24X</h1> <h3 style='font-size: 18px; margin: 10px 0; color: inherit;'>Cargador de fuente de alimentación, salida única, 24 VCC a 10 A, 115 VCA, carcasa BC300</h3> <p style='font-size: 15px; margin: 10px 70px 50px 70px; color: inherit;'>La fuente de alimentación / cargador SMP10C24X convierte una entrada de 115 VCA / 60 Hz en una salida regulada de 24 VCC a una corriente de suministro continua de 10 A.</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> </div> <div style='padding: 15px; flex-grow: 1;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida 24VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de suministro de 10A <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas filtradas y reguladas electrónicamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Caída de voltaje cero al cambiar a batería de respaldo <li style='margin-bottom: 5px;'>* Las baterías se venden por separado </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> </div> <div style='padding: 15px; flex-grow: 1;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 13 'W x 13.5' H x 3.25 'D (330 mm W x 343 mm H x 83 mm D) <li style='margin-bottom: 5px;'>Con capacidad de baterías de respaldo <li style='margin-bottom: 5px;'>No se incluyen baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías sugeridas: PL4.512 / PL712 / PL912 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del producto: 11.15 libras. (5.06 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de envío: 12.15 Lbs. (5.51 kg) </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> </div> <div style='padding: 15px; flex-grow: 1;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusibles o salidas protegidas PTC <li style='margin-bottom: 5px;'>Fallo de AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Fallo de batería y batería baja <li style='margin-bottom: 5px;'>Transferencia instantánea a baterías de reserva <li style='margin-bottom: 5px;'>Hecho en los EE. UU. </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida regulada electrónicamente con filtrado para equipos sensibles
Característica 2	Protección térmica y contra cortocircuitos para proteger instalación
Característica 3	Transferencia instantánea a baterías sin caída de voltaje
Característica 4	Conversión 115 VCA/60 Hz a 24 VDC para compatibilidad regional
Característica 5	Carcasa compacta 330 x 343 x 83 mm para rack o gabinete
Característica 6	Capacidad para baterías de respaldo vendidas por separado