



Fuente de Poder CCTV / 4 Salidas / 24 Vca @ 3.5 A o 28 Vca @ 3 A / 115 Vca / NEMA 1

SKU: AL-TV244-UL Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Alimentación

\$3,667.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder profesional para sistemas de videovigilancia CCTV con cuatro salidas independientes protegidas por fusibles reemplazables. Permite seleccionar entre 24 Vca a 3.5 A o 28 Vca a 3 A según las especificaciones de las cámaras conectadas, con capacidad total de 85 VA. Incorpora supresión de sobretensiones certificada UL para proteger los equipos contra picos transitorios, interruptor de encendido/apagado e indicador LED de estado. Diseñada para instalación en interiores con carcasa NEMA 1 para montaje en pared, operando en temperaturas de 0°C a 49°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 salidas protegidas por fusibles reemplazables de 5A/250VVoltaje de salida seleccionable: 24 Vca @ 3.5 A o 28 Vca @ 3 AEntrada 115 Vca, 50/60 Hz, 0.9 ASupresión de sobretensiones certificada ULInterruptor ON/OFF con indicador LED de estadoCarcasa NEMA 1 para montaje en paredCapacidad por dispositivo: 0.875 A (máx. 3.5 A total)Temperatura de operación: 0°C a 49°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Entrada: 115 Vca, 50/60 Hz, 0.9 ASalida: 24 Vca @ 3.5 A (85 VA)Salida alternativa: 28 Vca @ 3 A (85 VA)Capacidad por dispositivo: 0.875 ACapacidad total máxima: 3.5 AFusibles secundarios: 5 A / 250 VSupresión de sobretensiones: UL certificadaDispersión térmica: 42.99 BTU/hr</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Dimensiones: 215.9 x 190.5 x 88.9 mm (8.5' x 7.5' x 3.5')Peso: 2.9 kg (6.4 lbs)Peso de envío: 3.2 kg (7.0 lbs)Temperatura de operación: 0°C a 49°CDiseño NEMA 1 para interioresMontaje en pared</div></div><div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Contenido</div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>UL 2044 para equipos CCTV comercialcUL certificadaFuente de poder ALTV244UL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 salidas independientes protegidas por fusibles reemplazables de 5A
Característica 2	Selector dual de voltaje: 24 Vca o 28 Vca según requerimiento de cámaras
Característica 3	Supresión de sobretensiones certificada UL para protección de equipos
Característica 4	Interruptor ON/OFF integrado con indicador LED de estado de alimentación
Característica 5	Distribución equilibrada de 0.875 A por canal con capacidad total de 85 VA
Característica 6	Carcasa NEMA 1 diseñada para montaje en pared en entornos interiores