



Fuente de Poder con ajuste de voltaje de 11- 15 Vcc / 10 A / 9 Salidas / Capacidad de Batería de Respaldo / Requiere Batería / Voltaje de Entrada 96-264 Vca

SKU: PLK12DC8ABK Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,533.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;'>PLK12DC8ABK</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0 0;'>Fuente de 11-15 Vcc / 10 A / 9 Salidas</h3> <h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 15px 0 0; font-weight: normal; opacity: 0.8;'>Eficiencia en energía, con protección contra sobretensión, cortocircuitos, circuitos de protección contra anti-interferencia.</h4> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0; padding: 0 20px;'>La luz verde enciende, cuando la fuente cuenta con su entrada de alimentación de 96-264 Vca, suministrando así tanto a la carga de la batería como la requerida. Cuando falla la energía, la batería proporciona el voltaje, el led en rojo enciende, y al mismo tiempo entra en la etapa de monitoreo del voltaje de la batería, cuando detecta que el voltaje de la batería cae a 10.5 Volts, el circuito cortará la carga, la fuente de alimentación ya no cargará, para evitar que la batería se descargue, protegiendo así la vida útil de la batería, el sistema se reiniciará automáticamente cuando vuelva la alimentación de la red, a su estado normal.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 11-15 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de corriente total: 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de salidas: 9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de corriente máxima por canal: 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de baterías de respaldo en 12 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>No se incluye la batería </div> <div style='margin-top: 20px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>En CCTV (4.5-9.5 Ah): <li style='margin-bottom: 5px;'>PLK12DC4ABK <li style='margin-bottom: 5px;'>PLK12DC16ABK <li style='margin-bottom: 5px;'>P13DC3BK <li style='margin-bottom: 5px;'>P13DC5BK <li style='margin-bottom: 5px;'>En Control de Acceso (4.5-9.5 Ah): <li style='margin-bottom: 5px;'>PL12DC5ABK <li style='margin-bottom: 5px;'>PL12DC8ABK <li style='margin-bottom: 5px;'>XP15DC6BK <li style='margin-bottom: 5px;'>XP15DC30BK <li style='margin-bottom: 5px;'>Requerimiento de gabinete para batería: <li style='margin-bottom: 5px;'>P24350BK <li style='margin-bottom: 5px;'>PSR30A </div> <div style='margin-top: 20px;'> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'> <div style='margin-bottom: 10px;'>56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/UDQBXP526Q' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobretensión y cortocircuitos en todas las salidas
Característica 2	Monitoreo automático de voltaje de batería con corte a 10.5 V
Característica 3	9 canales independientes de 2 A cada uno para distribución flexible
Característica 4	Indicadores LED de estado: verde (CA activa) y rojo (modo batería)
Característica 5	Circuito anti-interferencia para operación estable en entornos eléctricos ruidosos
Característica 6	Protección de descarga profunda que extiende la vida útil de la batería