



Fuente de poder con Cables de Extensión para Mayor Alcance 12 Vcc / 5 Amperes / Profesional / 0.5 metros a la toma de alimentación / 0.5 metros a la conexión del dispositivo

SKU: P12DC5A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$216.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 12 Vcc +/- 5 % <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de salida : 5 Amper <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia nominal: 50-60 Hz </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Físicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada: Conector a Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Salida: Jack macho Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Plástico ABS <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Negro <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (L x W x H): 117 x 62 x 34.2 mm. <li style="margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de seguridad electrónica <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de comunicación y control <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de telecomunicaciones <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de radio comunicación </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 100%;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA para despliegue global sin adaptadores
Característica 2	Salida estable 12 VCC ±5% para protección de equipos sensibles
Característica 3	Cables de extensión de 0.5 m (1.64 ft) para instalación flexible en gabinetes
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 45°C en ambientes controlados y exteriores protegidos
Característica 5	Conector jack macho VCC profesional para conexión segura en sistemas críticos
Característica 6	Diseño compacto 117 x 62 x 34.2 mm para integración en espacios reducidos