



Fuente de poder con cargador de batería de respaldo para gabinetes de control de acceso Pro-Watch, entrada 120 Vca

SKU: PW7KPSU120 Marca: HONEYWELL Categoría: Fuentes de Respaldo

\$17,997.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La PW7KPSU120 es la fuente de poder y cargador de batería para los sistemas de control de acceso Pro-Watch 7000 y PRO4200 de Honeywell. Convierte una entrada de 102 a 132 Vca en una salida regulada de 12.5 Vcc con hasta 4 A continuos, y carga una batería de respaldo de 12 V 7 Ah para mantener el sistema operando ante un corte de energía. Se instala dentro de los gabinetes PW5K2ENC1 y PW5K2ENC2 junto con el controlador y los módulos del panel, e informa al panel las fallas de CA y de batería baja.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Entrega 12.5 Vcc con hasta 4 A continuos de corriente reguladaEntrada de 102 a 132 Vca, 50/60 Hz, versión 120 VcaCargador integrado para batería de respaldo de 12 V 7 Ah, hasta 1 A de cargaCambio automático a batería de respaldo ante falla de CASupervisión de falla de CA y batería baja hacia el panelProtección contra corto circuito, sobrecarga y sobrevoltajeCertificaciones UL-294, UL-60950 y ULC S-319; cumple con CE<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDA12.5 Vcc, 4 A máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ENTRADA102 a 132 Vca, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CARGA DE BATERÍAHasta 1 A de corriente de carga</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BATERÍA RECOMENDADA12 V, 7 Ah selladas plomo-ácido</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA-20 a 50 °C, operación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL-294, UL-60950, ULC S-319, CE</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADGabinetes PW5K2ENC1 y PW5K2ENC2</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene operación continua ante cortes de energía con cambio automático a batería
Característica 2	Carga integrada de 1 A para batería de respaldo 12 V 7 Ah
Característica 3	Protección activa contra cortocircuito, sobrecarga y sobrevoltaje
Característica 4	Supervisión remota de falla de CA y batería baja hacia el panel
Característica 5	Salida regulada de 12.5 VCC con capacidad de hasta 4 A continuos
Característica 6	Compatible con gabinetes PW5K2ENC1 y PW5K2ENC2 para instalación integrada