



Fuente de Poder con Gabinete / 4 Salidas / 11-15 Vcc / 5 A / Entrada 96-264 Vca / Protección de Batería 10.5 V

SKU: PS12DC4PBK Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$460.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder con gabinete diseñada para aplicaciones de seguridad y telecomunicaciones que requieren continuidad energética. Integra cuatro salidas con voltaje ajustable de 11-15 Vcc y corriente total de 5 A, alimentada mediante entrada universal de 96-264 Vca. Incorpora sistema de respaldo con batería externa, monitoreo automático de voltaje con corte de protección a 10.5 V, y reinicio autónomo al restablecerse la energía de red. Los indicadores LED bicolor permiten identificar visualmente el estado operativo: verde para alimentación de red activa y rojo para modo batería. El sistema incluye protecciones contra sobrecorriente y cortocircuito en todas las salidas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de salida ajustable: 11-15 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente total de salida: 5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 96-264 Vca (100-240 Vca operativo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 salidas de alimentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobrecorriente de salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra cortocircuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo automático de batería con corte a 10.5 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reinicio automático al recuperar energía de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador LED verde: alimentación de red activa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador LED rojo: modo batería activo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para instalación en gabinetes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 11-15 Vcc (ajustable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente total de salida: 5 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 96-264 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango operativo de entrada: 100-240 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de salidas: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corte de batería por bajo voltaje: 10.5 V<li style='padding: 6px 0;'>Reinicio automático: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicadores y Monitoreo</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED verde: Entrada de alimentación 100-240 Vca activa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED rojo: Modo batería (falla de energía)<li style='padding: 6px 0;'>Monitoreo automático de voltaje de batería</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Diseño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Gabinete compacto<li style='padding: 6px 0;'>Diseño optimizado para instalación en espacios reducidos<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con batería de respaldo externa</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección automática de batería con corte a 10.5 V para extender vida útil
Característica 2	Reinicio automático sin intervención manual tras restablecimiento de red
Característica 3	Indicadores LED bicolor para estado de red y modo batería en tiempo real
Característica 4	Protección contra sobrecorriente y cortocircuito en todas las salidas
Característica 5	Voltaje de salida ajustable 11-15 Vcc para compatibilidad con diversos equipos
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes de seguridad y telecomunicaciones