



SKU: AL400ULACM Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Respaldo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Entrada</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>5px;>Entrada 115VAC 60Hz con calificaciún; a @ 3.5A.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Opciones de entrada de la fuente de alimentaciún;.<li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;'/><a>Una (1) entrada de alimentaciún; común para ACM8 / ACM8CB y potencia de bloqueo (instalada de fúbrica).<li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;'/>Dos (2) entradas de alimentaciún; aisladas: una (1) para alimentar el ACM8 / ACM8CB y una (1) para la alimentaciún; de accesorios de la cerradura (se requiere una fuente de alimentaciún; externa). (La corriente estúa controlada; determinada por la fuente de alimentaciún; conectada, no que debe exceder un múximo de 10A en total).<li style='margin-bottom: 5px;'/>Ocho (8) entradas de activaciún; del sistema de control de acceso.<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Opciones de entrada</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Ocho (8) entradas normalmente abiertas (NO).<li style='margin-bottom: 5px;'/>Ocho (8) entradas de colector abiertas.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Cualquier combinaciún; de lo anterior.<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Salida</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Salidas de 12 VDC o 24VDC.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Corriente de suministro de 12VDC @ 4A o corriente de suministro de 24VDC a 3A.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Clase 2 Potencias limitadas de potencia.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Ocho (8) salidas controladas independientemente.<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Opciones de salida</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/><a>Ocho (8) salidas de potencia a prueba de fallas y / o a prueba de fallas.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Ocho (8) forman salidas de relé y con calificaciún; 'C' 5A.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Cualquier combinaciún; de lo anterior.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Ocho (8) salidas de potencia auxiliar (sin interruptor).<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Control de salidas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Ocho (8) salidas controladas independientemente.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Los fusibles tienen una calificaciún; de @ 3.5A.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Salidas filtradas y electrúnica; nicamente reguladas (fuente de alimentaciún; incorporada).<li style='margin-bottom: 5px;'/>El fusible principal de la tarjeta ACM8 tiene una potencia de 10 A.<li style='margin-bottom: 5px;'/>El fusible principal de la tarjeta ACM8 tiene una potencia de 10 A.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Supervisiún; de fallas de CA (contactos de 'C' 39;). El disparador de notifiún; se puede seleccionar durante 30 segundos (configurado de fúbrica).<li style='margin-bottom: 5px;'/>Supervisiún; de baja presencia de baterúa; y baterúa; (formulario de contacto 'C' 39;).<li style='margin-bottom: 5px;'/>Caracterústicas<li style='margin-bottom: 5px;'/>La desconexiún; de la alarma contra incendios (enclavamiento o no enclavamiento) se puede seleccionar individualmente para una o todas las ocho (8) salidas.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Con capacidad de baterúa; de respaldo.<li style='margin-bottom: 5px;'/>No se incluye baterúa;.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Baterúa; as sugeridas: PL4.512 / PL712 / PL912.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Opciones de entrada de desconexiún; de alarma de incendio.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Entrada de contacto seco normalmente abierta (NO) o normalmente cerrada (NC).<li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;'/>Entrada de inversiún; de polaridad del circuito de seún; de alarma.<li style='margin-bottom: 5px;'/>El relé de salida de alarma indica que la entrada FACP estúa activada (la clase de contacto 'C' 39; tiene un valor nominal de 1 A 28 V CC no evaluada por UL).<li style='margin-bottom: 5px;'/>Cortocircuito y protecciún; de sobrecarga túnica.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Indicadores visuales<li style='margin-bottom: 5px;'/>Cortocircuito y protecciún; de sobrecarga túnica.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Los LED rojos indican que las salidas se disparan (los relés estún energizados).<li style='margin-bottom: 5px;'/>El LED verde indica que se desactiva la desconexiún; FACP.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Indicadores LED de entrada de CA y salida de CA.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Baterúa; de reserva.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Indicadores LED de entrada de CA y salida de CC.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Cargador incorporado para baterúa; selladas de ún; de plomo o gel.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Cambio automútico a la baterúa; en espera cuando falla la CA.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Caún; de voltaje cero cuando la unidad cambia a la baterúa; de respaldo (condiciún; de falla de CA).<li style='margin-bottom: 5px;'/>La baterúa; falla y la supervisiún; de presencia de la baterúa; (a forma de contacto 'C' 39;).<li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura<li style='margin-bottom: 5px;'/>BTU / Hr. (aprox.)<li style='margin-bottom: 5px;'/>BTU / Hr. (aprox.)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Almacenamiento: - 20ún; C a 70ún; C (- 4ún; F a 158ún; F).<li style='margin-bottom: 5px;'/>Humedad relativa 85% + 5%.<li style='margin-bottom: 5px;'/>12VDC: 35 BTU / Hr.<li style='margin-bottom: 5px;'/>24 V CC: 37 BTU / Hr.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Dimensiones 12.25 'W x 15.5' H x 4.5 'D (311 mm W x 394 mm H x 114 mm D).<li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso<li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso del producto: 10.7 Lbs. (4.85 kg).<li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso del envún;: 12 Lbs. (5.44 kg).<div style='border: 0; border-top: 1px solid #ccc; padding-top: 10px; margin-top: 10px;'/><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: #ccc;'/><div>1 300px; min-width: 280px;'/><div>1 300px; min-width: 280px;'/></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 circuitos de control NO/NC programables para flexibilidad de instalación
Característica 2	Doble entrada aislada para ACMB y accesorios de cerradura
Característica 3	Corriente total máxima de 10 A con distribución inteligente
Característica 4	Circuito de respaldo con batería sellada para continuidad operativa
Característica 5	8 entradas de activación configurables NO o colector abierto
Característica 6	Entrada 115 Vca 60 Hz con protección integrada de 3.5 A