



Fuente de Poder con Respaldo, 12 o 24 Vcc, 6 A, 72 W, 5 Salidas, Entrada 115 Vca, Para Control de Acceso y CCTV

SKU: AL-600-ULM Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$10,043.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- HERO --> <div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;'>ALTRONIX · AL600ULM · Fuente de Poder con Respaldo</p> <h2 style='font-size: 32px; font-weight: normal; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>Cinco salidas. Dos voltajes. Cero interrupciones.</h2> <p style='font-size: 16px; max-width: 700px; margin: 0 auto; opacity: 0.9; color: inherit;'> Cuando el control de acceso no puede apagarse, esta fuente mantiene 6 A estables en 12 o 24 VCC. Chasis metálico, salidas PTC protegidas y respaldo para dos baterías. Certificación UL para instalaciones que exigen cumplimiento. </p> <!-- STATS RIBBON --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; text-align: center;'> <div> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>12 / 24 VCC</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Salida seleccionable</div> </div> <div> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>6 A</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Corriente total continua</div> </div> <div> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>5</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Salidas PTC protegidas</div> </div> <div> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>0° C a 49°C</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Rango de operación</div> </div> <div> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>UL</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Certificación de seguridad</div> </div> <!-- PILAR 1: Alimentación flexible --> <div style='margin-bottom: 50px; max-width: 900px; margin-left: auto; margin-right: auto;'> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Voltaje dual</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Una fuente para cerraduras de 12 V y paneles de 24 V.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>No necesitas inventario duplicado. El selector interno cambia entre 12 y 24 VCC sin herramientas adicionales. Un solo modelo alimenta desde lectores de proximidad hasta controladoras de acceso de alto consumo. </p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Salida seleccionable 12/24 VCC · 6 A máx · 72 W · Regulada electrónicamente</p> </div> <!-- PILAR 2: Protección y respaldo --> <div style='margin-bottom: 50px; max-width: 900px; margin-left: auto; margin-right: auto;'> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Respaldo automático</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Cuando se va la luz, el acceso sigue funcionando.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>El cargador integrado mantiene dos baterías de respaldo listas. Al fallar la corriente alterna, la conmutación es automática. Las salidas PTC se reinician solas ante cortocircuitos, sin fusibles que reemplazar en medio de la noche. </p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'>5 salidas PTC · Capacidad para 2 baterías 12 VDC/12 Ah · Conmutación sin intervención · Cargador integrado</p> </div> <!-- PILAR 3: Supervisión inteligente --> <div style='margin-bottom: 50px; max-width: 900px; margin-left: auto; margin-right: auto;'> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Integración con panel</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Tu panel de incendios sabe exactamente qué pasa.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Entradas supervisadas NO/NC con inversión de polaridad se conectan directamente al sistema de alarma contra incendios. Si hay falla de CA, batería baja o disparo de salida, el panel lo detecta en tiempo real. </p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Entradas supervisadas NO/NC · Inversión de polaridad · Contactos de relé para fallas · LED de estado CA/CC</p> </div> <!-- PILAR 4: Construcción --> <div style='margin-bottom: 50px; max-width: 900px; margin-left: auto; margin-right: auto;'> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Instalación segura</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Chasis metálico listo para rack o pared.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Gabinete de acero para montaje en pared o rack de 19'. Dimensiones contenidas que no invaden el closet de equipos. Operación confiable de 0°C a 49°C en interiores. </p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Chasis metálico · 318 x 83 x 330 mm · 3.98 kg · Montaje en pared</p> </div> <!-- APLICACIONES --> <div style='margin-bottom: 50px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones típicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>CCTV</div> <div style='font-size: 14px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Cámaras, DVRs y periféricos que no pueden perder energía durante cortes.</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Residencial / HOA</div> <div style='font-size: 14px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Portones, interfonos y sistemas de acceso vecinal con protección térmica PTC.</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Protección y Supervisión</div> <div style='margin: 0; font-size: 14px;'> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Protección salidas</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>PTC (autorreinicio)</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Entradas trigger</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>NO/NC supervisadas, inversión polaridad</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Supervisión</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>Falla CA, batería baja, presencia batería</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Indicadores</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>LED entrada CA y salida CC</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Ambientales y Certificaciones</div> <div style='margin: 0; font-size: 14px;'> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Temperatura operación</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>0°C a 49°C</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Certificación</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>UL (estándares de seguridad)</div> </div> </div> <div style='margin-top: 30px;'> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad</p> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Listo para integrarse con tu panel de incendios y control de acceso.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; color: inherit;'>Diseñado para cumplir con instalaciones supervisadas. Entradas de disparo compatibles con paneles FACP y sistemas de control de acceso estándar. </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida seleccionable 12 o 24 Vcc sin herramientas
Característica 2	Cinco salidas PTC protegidas para circuitos independientes
Característica 3	Respaldo para dos baterías sin interrupción de servicio
Característica 4	Entradas supervisadas NO/NC con inversión de polaridad
Característica 5	Certificación UL para instalaciones con requisitos de cumplimiento
Característica 6	Chasis metálico compacto para montaje en gabinetes de control