



Fuente de Poder con Respaldo / 12 Vcc / 10 A / 240 W / 8 Salidas Independientes / 8 Entradas de Control / 115 Vca / Diseño Tarjeta

SKU: AL-1012-UL-ACM Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Alimentación

\$11,344.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder con respaldo diseñada para aplicaciones de control de acceso, alarmas y detección de incendio. Convierte entrada de 115 Vca a 60 Hz en ocho salidas a prueba de fallas de 12 Vcc con protección por fusible, controladas independientemente con capacidad total de 10 A de corriente continua. La función de desconexión por alarma contra incendios permite liberación de emergencia seleccionable individualmente para cualquiera o todas las ocho salidas. Incluye ocho entradas de control configurables como normalmente abiertas o colector abierto para integración con sistemas de gestión de edificios. El diseño tipo tarjeta en chasis metálico facilita su instalación en gabinetes de control estándar, con soporte para batería de respaldo que garantiza continuidad operativa ante interrupciones de alimentación principal.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conversión 115 Vca a 12 Vcc con 8 salidas independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente continua total de 10 A para alta demanda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 entradas combinables: normalmente abiertas y colector abierto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Desconexión automática de alarma contra incendios configurable por salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para batería de respaldo (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño en chasis metálico tipo tarjeta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación en rango de temperatura 0°C a 49°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 115 Vca, 60 Hz</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 12 Vcc</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente total: 10 A continua</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 240 W</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 8 independientes, a prueba de fallas, protegidas por fusible</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de control: 8 combinables (NA / colector abierto)</div><div style='padding: 6px 0;'>Desconexión FA: Seleccionable individualmente por salida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas y Ambientales</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Tipo tarjeta</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chasis: Metal</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: 0°C a 49°C</div><div style='padding: 6px 0;'>Respaldo: Soporte para batería externa (no incluida)</div></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de acceso</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de alarma</div><div style='padding: 6px 0;'>Detección de incendio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 salidas de 12 Vcc controladas independientemente para zonas críticas
Característica 2	8 entradas combinables NA/colector abierto para integración flexible
Característica 3	Desconexión automática por alarma contra incendios para liberación de emergencia
Característica 4	Soporte para batería de respaldo que mantiene operación ante falla de red
Característica 5	Operación en rango 0°C a 49°C para instalaciones en ambientes controlados
Característica 6	Diseño tipo tarjeta en chasis metálico para montaje en gabinete de control