



SKU: AL-624 Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Respaldo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

margin-bottom: 10px;"/>AL624</h1><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 20px;">Cargador de fuente de alimentaciín lineal, 6/12 Vcc a 1,2 A en 24 Vcc a 0,75 A</h3><p style="margin: 0 70px 30px; color: inherit; font-size: 15px;">La fuente de alimentaciín / cargador ALTRONIX AL624 convierte una entrada de CA de bajo voltaje en una salida de 6 V CC, 12 V CC o 24 V CC. Esta fuente de alimentaciín de uso general tiene una amplia gama de aplicaciones para accesorios de control de acceso, seguridad y sistemas de CCTV que requieren energía adicional.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; max-width: 400px; margin: 0 auto 20px auto;"></div><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;">Salida seleccionable de 6 Vcc, 12 Vcc o 24 VccCorriente de suministro de 6 Vcc o 12 Vca @ 1.2A o corriente de suministro de 24VCC @ 0.75AEntrada de alimentaciín; de 16 Vca de 40 VA, 24 Vca de 20 VA o 40 VA (no incluida)Requiere transformador de entrada de 16 Vca a 24 VcaPara obtener 6 Vcc @ 1.2 A utilice transformador RT1230LSPara obtener 12 Vcc @ 1.2 A utilice transformador RT1640LSPara obtener 24 Vcc @ 0.75 A utilice transformador PL24100<div style="margin-top: 20px;">Indicadores LED de entrada de CA y salida de CC</div><div style="margin-top: 20px;">Protecciín contra cortocircuitos y sobrecargas</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; max-width: 400px; margin: 0 auto 20px auto;"></div><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Fíbricas:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;">Peso: 0.35 libras (0.158 kg)Temperatura de operaciín: 0°C a 49°CTemperatura de almacenamiento: -20°C a 70°CDimensiones (W x L x H): 63.5 x 76.2 x 38.1 mm<div style="margin-top: 20px;">Disénõo extremadamente compacto</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; max-width: 400px; margin: 0 auto 20px auto;"></div><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Modelos relacionados:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;">SMP3AL624SMP5</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida seleccionable entre 6, 12 o 24 Vcc
Característica 2	Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas
Característica 3	Indicadores LED para entrada CA y salida CC
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Requiere transformador de entrada 16-24 VCA
Característica 6	Aplicaciones en control de acceso, seguridad y CCTV