



Fuente de Poder Conmutada / 13.8 Vcc 18 A / Alta Eficiencia / Protecciones Integradas / Diseño Compacto / Certificaciones CE RoHS

SKU: SS-18 Marca: ASTRON Categoría: Fuentes de Salida Única

\$4,429.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit; text-align: center;'> Fuentes ASTRON </h1> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px; text-align: justify;'> Desde 1976, Astron Corporation ha sido un fabricante líder de fuentes de alimentación. Fabricadas en E.U.A, nuestras fuentes han servido de manera confiable. Hoy en día, Astron es distribuidor a nivel mundial. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: square;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de conmutación de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones incorporadas: limitación de corriente, protección con fusible, protección contra sobretensión, apagado por sobrettemperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de bajo perfil y peso ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño industrial de alta resistencia con calidad de construcción metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado con las Normas de Seguridad CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado con las Normas Ambientales Energy Star, CEC RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: square;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca / 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 13.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 15 A continuos / 18 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador de baterías: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.6 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 15.3 x 6.1 x 23 cm </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia con tecnología de conmutación
Característica 2	Protección contra sobretensión y sobrecorriente
Característica 3	Apagado automático por sobrettemperatura
Característica 4	Diseño compacto de perfil bajo
Característica 5	Construcción metálica industrial
Característica 6	Entrada universal 100-240 VCA