



Fuente de Poder Conmutada / 13.8 VCC / 23 A Continuos / 25 A Máximo / Entrada 120/240 VCA / Diseño Compacto

SKU: SEC-1223 Marca: SAMLEX Categoría: Fuentes Industriales de CD

\$3,847.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder conmutada diseñada para aplicaciones profesionales que requieren alimentación DC estable y confiable. Entrega 13.8 VCC con precisión regulada, soportando 23 A de operación continua y picos de hasta 25 A con protección activa de corriente límite. La arquitectura de conversión CA/CC eficiente minimiza pérdidas energéticas, mientras que el sistema de enfriamiento por ventilador termostático garantiza operación óptima sin ruido excesivo en cargas moderadas. Su diseño compacto de 178 x 211 x 56 mm (7 x 8.3 x 2.2 in) y peso de 1.59 kg (3.5 lb) facilita la integración en racks, gabinetes de comunicaciones o instalaciones móviles. Incluye certificaciones de seguridad cUL (UL60950-1) y cumplimiento EMC FCC para despliegue en entornos corporativos e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 120/240 VCA ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida: 13.8 VCC regulado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente máxima: 25 A con protección de límite<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación continua: 23 A sin interrupciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rizado y ruido: 150 mV pico a pico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conversión: CA a CC eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector CA: cable desmontable con clavija NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector CC: terminales con orificio tubular de 5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fusible: 5 mm x 20 mm, 125 V o 250 V, 6.3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura operación: 0 a 40 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación seguridad: cUL (UL60950-1), E179076<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación EMC: FCC<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada120/240 VCA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida13.8 VCC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente continua23 A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima25 A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente límite25 A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rizado y ruido150 mV p-p</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación0 a 40 °C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SeguridadcUL (UL60950-1), E179076</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>EMCFCC</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Protecciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (mm)178 x 211 x 56</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (in)7 x 8.3 x 2.2</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso1.59 kg / 3.5 lb</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>EnfriamientoVentilador por temperatura</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ProteccionesSobrecorriente, cortocircuito, sobrevoltaje PWM, sobrecalentamiento</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fusible5 x 20 mm, 6.3 A, 125/250 V</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad y Certificaciones0.9</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector CACable desmontable NEMA 5-15P</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector CCTerminales orificio tubular 5 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación0 a 40 °C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SeguridadcUL (UL60950-1), E179076</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>EMCFCC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra sobrecorriente, cortocircuito, sobrevoltaje y sobrecalentamiento
Característica 2	Ventilador controlado por temperatura para operación silenciosa y eficiente
Característica 3	Rizado y ruido de 150 mV pico a pico para alimentación estable de equipos sensibles
Característica 4	Terminales de orificio tubular de 5 mm para conexión segura de cargas DC
Característica 5	Cable de alimentación CA desmontable con clavija NEMA 5-15P para instalación flexible
Característica 6	Operación en temperaturas de 0 a 40 °C para entornos de trabajo estándar